



Zement-Mauermörtel 500

Trockenmörtel

Anwendungsbereiche: Geschmeidiger und leicht verarbeitbarer Trockenmörtel für BN und KS mit guter Haftung der Mörtelgruppe IIa, SIA Norm 177.
Kann für alle belasteten und unbelasteten Mauerwerke entsprechend SIA Norm 177 verwendet werden.

Eigenschaften:

- Sehr gute Verarbeitung
- geschmeidig
- Lange Offenzeit
- Lösemittelfrei
- Ohne Filmkonservierung
- Grau

Verarbeitung:



| Technische Daten: | |
|---------------------|------------|
| Art.-Nr. | 2000577394 |
| Verpackungsart | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH |
| Einheit pro Palette | 40 EH/Pal. |
| Körnung | 0 - 3 mm |

Zusammensetzung:

- Portlandzement
- Mineralische Zuschläge (Stützkorn 0 – 3 mm)

Untergrund: Backstein, Kalksandstein, Bruchsteine.
Bei Sonderbaustoffen sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Verarbeitung: Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen.
Angemischtes Material innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.
Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen.

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).
Für die Verarbeitung gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde.

Lagerung: In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 9 Monate haltbar.

RID/ADR: Keine Gefahrenklasse

Entsorgung: Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Besonderes: Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.

Schutzmassnahmen: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden.
Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.



Zement-Mauermörtel 500

Trockenmörtel

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter www.greutol.ch bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.