



GreoColor OptiSilc

Silikonharz-Fassadenfarbe

Anwendungsbereiche: Diffusionsoffene Silikonharz-Fassadenfarbe, hoch wasserabweisend.
Geeignet auf organischen und mineralischen Untergründen.
Für wärme gedämmte Fassaden.
Im Altbaubereich einsetzbar, speziell wenn Offenporigkeit gefordert ist.

Eigenschaften:

- Sehr gute Verarbeitung
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Hohe Farbtourenauswahl
- Lösemittelfrei
- Filmkonserviert

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000953337	2000953338
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	20 kg/EH	5 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich	
Farbe	Weiss	
Dichte	ca. 1,5 kg/l	
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.	
S _D -Wert	ca. 0,05 m	
Festkörpergehalt	ca. 63 %	

Zusammensetzung:

- Silikonharz
- Copolymerisat-Dispersion
- Mineralische Füllstoffe
- Licht- und wetterstabile Pigmente
- Abgestimmte Additive

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.
Ungenügend haftende oder kreiende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen.
Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.
Neuputze müssen ausreichend erhärtet sein.

Grundierung: Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig.
Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit Hochdruckreiniger entfernen.
Mit GreoPrime Tiefgrund W verfestigen.

Verarbeitung: Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen.
Die Wartezeit bis zum zweiten Anstrich beträgt 24 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann sich die Trocknungszeit verlängern.
Kann mit maximal 5% sauberem Wasser verdünnt werden.



GreoColor OptiSilc

Silikonharz-Fassadenfarbe

Verarbeitungsbedingungen:	Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max.+30 °C (Luft und Untergrund). Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».
Lagerung:	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.
RID/ADR:	Keine Gefahrenklasse
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen. 1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Dieses Produkt ist filmkonserviert. Nicht im Innenbereich einsetzen.
Schutzmassnahmen:	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise:	Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch .