

V-образный угловой деформационный профиль из ПВХ

Область применения:

Предназначен для выполнения деформационных швов на фасадах зданий в системах KREISEL TURBO. Обеспечивает прочное и эластичное выполнение деформационных швов на фасаде.
Для наружных работ

Основные свойства:

- Компенсирует напряжения, возникающие в фасадной теплоизоляционной системе
- Водостойкий
- Морозостойкий

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	**411630**
Упаковка	
	2.5 x 40 мм
Длина	2,5 м
Ширина	40 мм

Состав:

- ПВХ
- Стекловолокно

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.