

ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM


Система стоп-плесень

Область применения: Для внутренних и наружных работ.
Предназначена для очистки и восстановления поверхностей, подверженных биологическим загрязнениям на минеральных штукатурках, бетонах, декоративных штукатурках, старых малярных покрытиях.

Основные свойства:

- Высокоэффективная
- Устойчива к повторному заражению плесенью
- Состоит из совместимых друг с другом элементов

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	411625
Упаковка	

Технические характеристики:

Расход дезинфицирующего средства 1008: 0,2 мл/м²
Расход грунтовки 305: ок. 50 - 300 мл/м²
Расход краски: ок. 150 - 300 мл/м²

Состав:

- SEPTOBUD 1008
- GRUNTOLIT-SO 305
- FARBA SILIKONOWA 003 или FARBA SISI 004

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.