„Bauen Sie auf Innovationen!“

RÖFIX POR als Perimeterdämmung unter die Bodenplatte

RÖFIX POR

Der RÖFIX POR Schaumbeton dient je nach Rohdichte als Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und für allgemeine Auffüllungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schüttungen sind die POR-Schaumbetone nach ca. 24 h bei 20°C begehbar.

Ihr RÖFIX Verkaufsberater informiert Sie gerne.

RÖFIX POR

Die einfache Baustellen Logistik (Silotechnik) mit niedrigem Transportaufwand spart Energie und Zeit: Verlegeleistungen bis zu 30 m^3/Std., ohne zusätzliche Maschinen und mit geringem Personalaufwand.

RÖFIX POR

Einsatzgebiete / Anwendungen

- Als Sauberkeitsschicht mit wärmedämmender Wirkung unter Bodenplatten
- Als horizontalen Perimeterdämm-Ersatz für XPS Platten unter die Bodenplatte
- Anstelle loser Leichtschüttungen
- Zur Hinterfüllung zwischen Baugruben und Aussenwänden
- Als Höhen-Ausgleichsschicht zwischen bestehenden Gebäuden und Anbauten
- Zum Verfüllen von Aussparungen, Kanälen, Stollen, alten Rohrleitungen und Löchern
- Für die horizontale Auffüllung bei Tiefgaragendächern, Sitzplatzerhöhungen
- Zum Höhenausgleich im Neu- und Umbau bei Kabel- und Leitungskanälen

RÖFIX POR

Eigenschaften

- Fliessfähig
- Wärmedämmende Eigenschaften ab 0.06 W/mK je nach Rohdichte
- Brandklasse A1 – nicht brennbar
- Ebene Oberflächen
- Hohe Flächenlasten je nach Rohdichte bis zu 3.000 kg/m^2 möglich
- Schichtdicken von 5 bis 150 cm möglich
- Ausführung mit Gefälle bis ca. 4 % möglich, schleifbar
- Förderweiten bis zu ca. 150 m möglich

RÖFIX POR

Weitere Anwendungen, z. B. Poolbau…

Video

Weitere Infos