HASIT
Natürlich besser bauen

HASIT 971

CE

03
HASIT Trockenmörtel GmbH ● Landshuter Str. 30 ● D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
183689/2
Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.
EN 998-2: 2016
1497
Normalmauermörtel (G)
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit	M5
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 6 M.-%:≥ 0,08 N/mm²
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m² · $min^{0,5}$)
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 1,11 W/(m · K) für P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 1,21 W/(m · K) für P=90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD