



# HASIT ATTIKA Profil

## Putzabschlussleiste

**Anwendungsbereiche:** Das ATTIKA-Profil dient als Putzabschluss bei einem ATTIKA-Abschluss oder einem unteren Fensterbankanschluss.  
Bei einem ATTIKA-Abschluss das Profil so weit wie möglich unter die Blechabdeckung schieben und einspachteln.  
Bei einem unteren Fensterbankanschluss kann an dem zweiseitigen Klebeband eine Dichtfolie befestigt werden.

**Eigenschaften:**

- Verhindert dank seiner Geometrie Wasserhinterwanderungen
- Gezielte Ableitung von Regenwasser / Feuchtigkeit
- Sauberer Abschluss durch präzise Kantenausbildung
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- UV- und Ozonbeständig
- Verschiebefest

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000954071
EAN	4038502152367
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.
Länge	250 cm
Farbe	Weiß
Gewebebreite	12,5 cm

**Materialbasis:** • PVC-Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

**Verarbeitung:** Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen.  
Profil mit Unter-/Armierputz auf die Dämmplatte kleben.  
Den Armierungsmörtel in der Breite des Gewebestreifens auftragen.  
Anschließend das Profil waag- und flutgerecht einlegen.  
Das Profil bestmöglich unter der Abdeckung platzieren.  
Der Gewebestreifen wird in den nassen Armierungsmörtel eingebettet und eingespachtelt.  
Die Flächenarmierung mit Gewebe bis zur Putzkante heranzuführen.  
Die Armierung und der Oberputz müssen bündig mit der Abzugskante abschließen.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.  
Transport und Lagerung liegend.  
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



# HASIT ATTIKA Profil

Putzabschlussleiste

---

## Anwendung/Abmessung:



Attikaabschluss



Fensterbankanschluss

---

## Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.