

RÖFIX Renopor®

Placă Renpor glaf

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare:

Pentru izolarea interioară a intradosurilor ferestrelor în sistem RÖFIX Renopor.

Proprietăți:

- Termoizolant
- Nu arde
- Este împiedicată formarea condensului
- Aplicare rapidă, eficientă

Punere în operă:




Date tehnice:		
SAP-Art. Nr.:	121597	122143
NAV-Art. Nr.:	121597	122143
Tip ambalaj		
Unități per palet	1,25 m ² /UM (AT) 1,25 m ² /UM (IT) 1,25 m ² /UM (CH) 1,25 m ² /UM (BA) 1,25 m ² /UM (HR) 1,25 m ² /UM (RS) 1,25 m ² /UM (SI) 1,25 m ² /UM (SQ)	2,5 m ² /UM (AT) 2,5 m ² /UM (IT) 2,5 m ² /UM (CH) 2,5 m ² /UM (BA) 2,5 m ² /UM (HR) 2,5 m ² /UM (RS) 2,5 m ² /UM (SI) 2,5 m ² /UM (SQ)
Cantitate per unitate	10 Stk./EH	20 Stk./EH
Grosime	20 mm	10 mm
Lungime	500 mm	
Lățime	250 mm	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Densitate mortar uscat	290 kg/m ³	
Coeficient de difuzie la vapori de apă μ	7	
Valoare pH	10	
Capacitate termică specifică	1 J/kg K	
Rezistență la compresiune (28 d)	1,4 N/mm ²	
Rezistență la încovoiere	0,8 N/mm ²	
Absorbție apă	80 kg/m ²	
Certificare	IBR Rosenheim, D - Institut für Baubiologie	
Reacție la foc	A1 (EN13501-1)	

Compoziție:

- Var hidratat
- Apă de sticlă (silicat de potasiu)
- Fără ciment

Condiții punere în operă:

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C.
În timpul aplicării și a întăririi, cel puțin 3 zile, protejați de îngheț.



RÖFIX Renopor®

Placă Renpor glaf

Instrucțiuni: Tencuielile decorative și vopselele de acoperire pe tencuieli de asanare trebuie să îndeplinească condițiile directivei WTA. Finisajele neadecvate duc la funcționarea inadecvată a sistemului de asanare, probleme de aderență și deteriorări.
Trebuie respectate normele generale în domeniu, directiva WTA, 'Sisteme tencuieli de asanare -2-9-04/D' sau fișa tehnică SIA 2003, 'Tencuieli de asanare și sisteme tencuieli de asanare'.

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Informații punere în operă: Nu se prelucrează sub raze solare directe, vânt puternic sau în condiții de umiditate ridicată. Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.
Mortarul proaspăt trebuie utilizat în decurs de 2 ore.

Declarație:



Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.