

HASIT 982



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
183638/1

Declarația de performanță este disponibilă electronic pe www.hasit.ro.

EN 998-2: 2016

1497-CPR

Mortar normal de zidărie (G)

Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Rezistență la compresiune	M 10
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare) verificată conform EN 1052-3, anexa B în legătură cu piatra de referință din nisip calcaros cu un conținut de umiditate de 3 până la 6 %: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$
Conținut cloruri	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}0,5)$
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD