



## HASIT Ecotwist Stopfen

EPS-Verschlussstopfen

**Anwendungsbereiche:** Verschlussstopfen verschließen nach dem Setzvorgang des Dübels formschlüssig die Dämmstoffoberfläche ab.  
Dadurch bildet sich eine homogene Dämmstoffoberfläche und ermöglicht ein einfaches Auftragen des Armierungsputzes.

**Eigenschaften:**

- Homogene Oberfläche
- Einfaches Auftragen der Armierungsschicht

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000143917
EAN	4038502157355
Zolltarifnr.	39269097
Verpackungsart	
Dämmdicke	40 mm
Menge pro Einheit	200 Stk./EH
Durchmesser	66 mm
Farbe	Grau

**Materialbasis:**

- EPS

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Verarbeitung:** Das Bohrloch, welches durch Eindrehen des Ecotwist-Dübel entstanden ist, wird mit dem EPS-Verschlussstopfen geschlossen.

**Lagerung:** Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.  
Lagerung ca. 12 Monate

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.