KREISEL®

Каталог продукції KREISEL Standard

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

05 БРЕНДІВ

11 ПРОДУКТОВИХ ГРУП

18 КРАЇН

52 ЗАВОДИ

ПРЕДСТАВНИЦТВА FIXIT GRUPPE

- FIXIT
- GREUTOL
- HASIT
- KREISEL
- ROFIX



FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

1896 — FIXIT починає з розробки кар'єру по видобуванню гіпсу у Швейцарії

1888 — RÖFIX запускає свій перший завод по виробництву вапняка та цегли

1967 — Запуск виробництва сухих будівельних сумішей HASIT у Німеччині

1976 — Заснування компанії KREISEL у Німеччині

1993 — Експансія до Східної Європи з брендом KREISEL

1997 — HASIT GmbH купує компанію FIXIT AG

2004 — Відкриття представництва KREISEL в Україні м. Київ

2005 — KREISEL стає дочірньою компанією, що повністю належить HASIT

2006 — RÖFIX, FIXIT, HASIT, KREISEL входять до складу FIXIT GRUPPE BAUSTOFFE MIT SYSTEM

2008 — Запуск виробництва сухих будівельних сумішей KREISEL в Україні м.Фастів, Київська обл.

2016 — GREUTOL стає дочірнім підприємством FIXIT GRUPPE

2021 — Запуск вироництва фарб та пастоподібних штукатурок KREISEL в Україні м. Фастів, Київська обл.

2024 — Планове завершення будівництва та запуск другого заводу KREISEL в Україні с. Піски, Львівська обл.

Цінності FIXIT GRUPPE

Задоволені Клієнти та Партнери

Інноваційні продукти, якість та постійний розвиток Концерну FIXIT GRUPPE є основою, що дозволяють компаніям групи забезпечити своїх Партнерів та Клієнтів оптимальними рішеннями для реалізації найвибагливіших проєктів. Ми робимо все, щоб зберегти довіру Партнерів в довгостроковій перспективі.

Висока якість продукції

Ми задовольняємо Клієнтів продукцією найвищої якості, спираючись на багаторічний досвід, вдосконалення матеріалів та екологічність.

Мотивовані співробітники

Компетентність та відданість наших співробітників є найважливішим елементом нашого корпоративного успіху.



5 БРЕНДІВ – ОДНА ФІЛОСОФІЯ

Одна група - п’ять сильних брендів

FIXIT GRUPPE існує з вересня 2006 року як головна організація, яка об’єднує під своїм дахом п'ять брендів-виробників будівельних матеріалів: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL та RÖFIX. Маючи 67 представництв (з яких 52 заводи) у 18 європейських країнах і близько 2500 співробітників, FIXIT GRUPPE є одним з провідних постачальників будівельних матеріалів у Європі.

Для кого ми працюємо і що пропонуємо

Нашими замовниками є Архітектори, Забудовники, Дистриб’ютори, Магазини та Будівельники.

FIXIT GRUPPE знаходиться у постійному контакті зі своїми Замовниками, тому пропонує продукцію основану на їх потребах. Широкий асортимент продукції та системні рішення дають можливість вибрати найкраще рішення, як для багатоповерхового, так і для приватного будівництва.

Інтеграція п’яти брендів надає додаткову перевагу, яка збільшує нашу пропозицію. Міжнародна орієнтація, велика мережа представництв, комплексний сервіс та ефективна логістика забезпечують близькість до Клієнтів.

Завод KREISEL м. Фастів (Київська обл.)

ТОВ "Крайзель - Будівельні Матеріали" (Україна) входить до групи компаній FIXIT GRUPPE, яка об'єднує під своїм дахом п'ять європейських брендів: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL та RÖFIX, має 67 виробничих та торгових представництв (з яких 52 заводи) у 18 країнах Європи, загальна кількість працівників складає понад 2 500 співробітників. Діяльність підприємств Групи охоплює більшість сегмента ринку будівельних матеріалів: від розробки власних родовищ сировини до спеціалізованих системних рішень для нового будівництва, реновації та санації будівель і споруд.

ТМ KREISEL пропонує широкий асортимент сучасних будівельних матеріалів для ремонту, обробки та оздоблення. Основна продукція включає клейові суміші, ґрунтовки, стяжки та вирівнювальні суміші, штукатурки для внутрішніх та зовнішніх робіт, шпаклівки, мурувальні суміші, фасадні та інтер'єрні фарби, а також системи для утеплення фасадів.

У 2008 році відкрито перший завод KREISEL в Україні, розташований у м. Фастові Київської області потужністю 150 тис. тонн на рік, збут продукції якого здійснюється як на український ринок, так і на ринки Молдови та Грузії.

ВІДЕО

ЗАВОД KREISEL
м. Фастів

Лабораторія СБС

Лабораторія РБС

Завод KREISEL с. Піски (Львівська обл.)

З метою задоволення зростаючого попиту на продукцію ТМ KREISEL в 2018 році було прийняте рішення про будівництво ще одного заводу KREISEL - у Львівській області. Проєктування технологічного обладнання та розробку будівельного проєкту доручили австрійським компаніям – DELTA та Christof Industries. Генеральним підрядником виступила компанія Авіакон (Україна).

12 серпня 2021 року було закладено перший камінь у будівництво нового заводу KREISEL у Львівській області.

Загальні інвестиції - 12 млн. євро

Запланована потужність - 400 тис. тон на рік (2 виробничі лінії)

Планове завершення будівництва та запуск виробництва - 2023 - 2024 рік

Див. відео про будівництво заводу KREISEL - від закладання першого каменю до сьогодні с. Піски (Львівська обл.)

ВІДЕО

ЗАВОД KREISEL
с. Піски

Системи утеплення

Ґрунтувальні засоби



Клей для утеплення

Декоративні фасадні штукатурки

Фасадні та інтер'єрні фарби

Декоративні пастоподібні штукатурки

Клей для плитки

Мурувальні суміші

Стяжки та вирівнювальні суміші

Штукатурки стартові

Шпаклівки фінішні

Гідроізоляційні суміші

Ремонт і відновлення бетону

Системи утеплення 12

Ґрунтувальні засоби 18
300 Ґрунтовка інтер'єрна 22
301 Ґрунтовка глибокого проникнення 22
310 Бетонґрунт з кварцовим піском 22
330 Кварцґрунт універсальний 23
331 Кварцґрунт акриловий 23
333 Кварцґрунт силіконовий 23

Клей для утеплення 24
205 КОТЕДЖ Клей для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит 28
215 КОТЕДЖ Клей для приклеювання та армування мінераловатних та пінополістирольних плит 28
210 ОБ'ЄКТ Клей для приклеювання пінополістирольних плит 29
220 ОБ'ЄКТ Клей для приклеювання та армування пінополістирольних плит 29
230 ОБ'ЄКТ Клей для приклеювання мінераловатних плит 30
240 ОБ'ЄКТ Клей для приклеювання та армування мінераловатних плит 30
FP31 FIRE PROTECT Клей для приклеювання мінераловатних ламельних плит НОВИНКА! 31

Декоративні фасадні штукатурки 32
070 Декоративна штукатурка фасадна "Баранець" 1,00 мм НОВИНКА! 36
P100 Декоративна штукатурка фасадна "Баранець" 1,5 мм/2,00 мм 36
P110 Декоративна штукатурка фасадна "Короїд" 2,0 мм/3,0 мм 36

Фасадні та інтер'єрні фарби 38
001 Фарба фасадна акрилова 42
005 Фарба фасадна силіконова егалізаційна 42
003 Фарба фасадна силіконова 42
002 Фарба структурна універсальна НОВИНКА! 43
011 Фарба інтер'єрна латексна НОВИНКА! 43
012 Фарба інтер’єрна акрилова НОВИНКА! 43

Декоративні пастоподібні штукатурки 44
010 Штукатурка фасадна акрилова 48
040 Штукатурка фасадна силікат-силіконова 48
031 Штукатурка фасадна силіконова 48
051 Штукатурка мозаїчна декоративна 49
055 Бетон архітектурний декоративна штукатурка 50
1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок НОВИНКА! 50

Клей для плитки 52
101 Клей для керамічної плитки 56
102 Морозостійкий клей для керамічної плитки 56
103 Клей для керамічної та керамогранітної плитки 56
105 Еластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю 57
104 Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю 57
106 Швидкотвердіючий клей для керамічної та керамогранітної плитки 57
107 Супереластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю 58
108 Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю (Білий) 58
109 Мегаеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю (Білий) НОВИНКА! 58
730 Суміш для заповнення міжплиткових швів 59

Мурувальні суміші 60
120 Теплоізоляційна суміш для кладки 64
125 Клей для блоків з піно- та газобетону 64
127 Клей для мурування блоків з піно- та газобетону 64
130 Суміш для мурування клінкерної цегли 65

Стяжки та вирівнювальні суміші 69
441 Стяжка для підлоги БЕТОН В-15 70
442 Міцна стяжка для підлоги БЕТОН В-25 НОВИНКА! 70
440 Високоміцна стяжка для підлоги БЕТОН В-35 70
401 Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги НОВИНКА! 72
402 Вирівнювальна суміш для підлоги 72
411 Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги (вологостійка) 73
412 Вирівнювальна суміш для підлоги (вологостійка) 73

Штукатурки стартові 74
505 Штукатурка стартова цементна НОВИНКА! 78
560 Штукатурка стартова цементно-вапняна 78
500 Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна 79
501 Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна (легка) 79
502 Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна (супер легка) 79
571 Ручна штукатурка стартова гіпсова НОВИНКА! 82
573 Ручна штукатурка старт + фініш гіпсова НОВИНКА! 80
575 Машинна штукатурка стартова гіпсова НОВИНКА! 81
577 Машинна штукатурка старт + фініш гіпсова НОВИНКА! 81

Шпаклівки фінішні 82
602 Шпаклівка фінішна цементна (екстра біла) 86
603 Шпаклівка фінішна акрилова (екстра біла) 86
660 Шпаклівка фінішна вапняна 87
662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна 87

Гідроізоляційні суміші 88
810 Суміш гідроізоляційна однокомпонентна 92
820 Суміш гідроізоляційна двокомпонентна НОВИНКА! 92
800 Мастика гідроізоляційна еластична НОВИНКА! 93
805 Мастика гідроізоляційна високоеластична НОВИНКА! 93
Стрічки для гідроізоляції 94

Ремонт і відновлення бетону 96
AM01 Анкерна суміш швидкотвердіюча 100
AM05 Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча НОВИНКА! 100
RM04 Ремонтна суміш антикорозійна для бетонів 101
RM05 Ремонтна суміш товстошарова для бетонів 101
RM07 Ремонтна тонкошарова для бетонів 101

Пігменти 102

Додаткові матеріали 104

Палітра кольорів 114

Системи утеплення

KREISEL®

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ

Табл. 1. Склад систем утеплення фасадів



Компоненти системи утеплення	Витрата	TURBO - S	TURBO - SR	TURBO - W	TURBO - WI
		Система утеплення на базі пінополістиролу		Система утеплення на базі мінеральної вати	
301 Ґрунтовка глибокого проникнення	0,05-0,3 л/м²	●	●	●	●
330 Кварцґрунт універсальний	0,2-0,3 кг/м²	●	●	●	●
331 Кварцгрунт акриловий	0,25-0,68 кг/м²	●	●	●	●
333 Кварцгрунт силіконовий	0,25-0,68 кг/м²	●	●	●	●
КОТЕДЖ 205 Клей для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит	4-6 кг/м²	●	●	●	●
КОТЕДЖ 215 Клей для приклеювання та армування мінераловатних та пінополістирольних плит	4-7 кг/м²	●	●	●	●
ОБ'ЄКТ 210 Клей для приклеювання пінополістирольних плит	4-5 кг/м²	●	●	●	●
ОБ'ЄКТ 220 Клей для приклеювання та армування пінополістирольних плит	4-6 кг/м²	●	●	●	●
ОБ'ЄКТ 230 Клей для приклеювання мінераловатних плит	4-6 кг/м²	●	●	●	●
ОБ'ЄКТ 240 Клей для приклеювання та армування мінераловатних плит	4-7 кг/м²	●	●	●	●
FIRE PROTECT FP31 Клей для приклеювання ламельних плит	4-6 кг/м²	●	●	●	●
Склосітка фасадна армуюча KREISEL	1,1 м/м²	●	●	●	●
P100, P110 Декоративна штукатурка фасадна	див.табл.4	●	●	●	●
001 Фарба фасадна акрилова	0,15-0,25 л/м²	●	●	●	●
003 Фарба фасадна силіконова	0,15-0,25 л/м²	●	●	●	●
005 Фарба фасадна силіконова егалізаційна	0,15-0,3 л/м²	●	●	●	●
010 Штукатурка фасадна акрилова	див.табл.7	●	●	●	●
031 Штукатурка фасадна силіконова	див.табл.7	●	●	●	●
040 Штукатурка фасадна силікат-силіконова	див.табл.7	●	●	●	●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ

Система утеплення на базі пінополістирольних плит



TURBO - S

TURBO - SR

Сучасна безшовна система утеплення фасадів із використанням пінополістирольних плит застосовується в житловому і промисловому будівництві при утепленні як вже існуючих, так і новозведених стін.
Система TURBO-S передбачає використання мінеральної штукатурки й фарби, система TURBO-SR передбачає використання полімерної штукатурки. Системи утеплення KREISEL відповідають стандарту ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

25 років

info

Система утеплення на базі мінераловатних плит



TURBO - W



TURBO - WI

Сучасна безшовна система утеплення фасадів із використанням мінераловатних плит застосовується в житловому і промисловому будівництві при утепленні як вже існуючих, так і новозведених стін.
Система TURBO-W передбачає використання мінеральної штукатурки й фарби, система TURBO-WI передбачає використання полімерної штукатурки. Системи утеплення KREISEL відповідають стандарту ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

25 років

info

Склосітка фасадна армуюча KREISEL

Застосування:	для застосування в армованому базовому шарі при влаштуванні систем утеплення з плит пінополістиролу або мінеральної вати
Щільність:	≥ 160 г/м³
Міцність на розрив, стандартні умови:	нитки основи 1800 (Н/5 см) / нитки утоку 1920 (Н/5 см)
Міцність на розрив, після 28 діб у 5% розчині NaOH:	нитки основи ≥1000 (Н/5 см)/ нитки утоку≥ 1100 (Н/5 см)
Витрата:	≈ 1,1 м/м²
Упаковка:	рулон 50 м.п. (55м²)
Кількість на палеті:	33 шт./ 1650 м²

12 мон

info

KREISEL®

ЧОМУ БУДІВЛІ МАЮТЬ БУТИ УТЕПЛЕНІ

Правильна теплоізоляція фасаду є найголовнішим завданням для створення здорової та комфортної оселі. Утеплення зовнішніх стін допомагає краще зберегти тепло взимку і врятувати від спеки влітку. Наявність теплоізоляції впливає на комфортність перебування у приміщенні та значною мірою зменшує споживання теплової енергії.

Переваги систем утеплення ТМ KREISEL:

Комфорт
Завдяки наявності системи теплоізоляції стабілізується внутрішній мікроклімат та температура у приміщенні. Будівлі де ми живемо або працюємо, повинні мати комфортну температуру для перебування незалежно від реальних погодних умов зовні.

Енергоефективність
Улаштувавши правильну систему теплоізоляції ви зможете заощаджувати до 50% витрат на опалення та кондиціонування. Оптимальна теплоізоляція фасаду сприяє регулюванню конвекції та вологості повітря.

Заощадження
Значно скорочуються витрати на матеріали при будівництві та реставрації будівель завдяки невеликій товщині конструкції, що дозволяє зберегти значну корисну площу приміщенні.

Універсальність
Систему утеплення фасадів можливо улаштувати практично на будь-який фасад. Серед представлених систем та широкого асортименту продукції ТМ KREISEL ви можете знайти для себе найліпший та найвигідніший варіант.

Захист
Завдяки наявності скріпленої системи теплоізоляції конструкція будівлі захищена від руйнівних атмосферних та температурних впливів, внаслідок чого збільшується термін служби опорних конструкцій будівлі.

Легкість конструкції
Невелика вага системи теплоізоляції не дає великого навантаження на опорні конструкції та фундамент, що дає змогу використовувати їх при багатоповерховому будівництві.

Звукоізоляція
Якісні системи теплоізоляції забезпечують додаткову звукоізоляцію будівлі, а також легко витримують природні та незначні експлуатаційні деформації будівлі.

Краса
Системи теплоізоляції ТМ KREISEL дають можливість використовувати безліч варіантів структур, товщин та кольорів для фінішного декоративного покриття. Це необмежений простір для будь-яких дизайнерських рішень. А завдяки привабливому зовнішньому вигляду фасаду та зниженню споживання електроенергії підвищується ринкова вартість оселі.





Ґрунтувальні засоби

KREISEL®

ҐРУНТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ



Табл. 2. Порівняльні характеристики ґрунтувальних засобів

	300	301	310	330	331	333
Назва продукту	Ґрунтовка інтер'єрна	Грунтовка глибокого проникнення	Бетонґрунт з кварцовим піском	Кварцґрунт універсальний	Кварцґрунт акриловий	Кварцґрунт силіконовий
Витрата*	0,05-0,3 л/м²	0,05-0,3 л/м²	0,25-0,35 кг/м²	0,2-0,3 кг/м²	0,25-0,68 кг/м²	0,25-0,68 кг/м²
Густина	1,0 г/см³	1,02 г/см³	1,5 г/см³	1,5 г/см³	1,5 г/см³	1,5 г/см³
Паропроникність	0,03 мг/(м·год·Па)	0,04 мг/(м·год·Па)	0,04 мг/(м·год·Па)	0,05 мг/(м·год·Па)	0,04 мг/(м·год·Па)	0,06 мг/(м·год·Па)
Колір	прозора	прозора	червона	світло-сіра	біла	біла
Містить кварцовий пісок	●	●	крупний до 1,25 мм	дрібний до 0,63 мм	дрібний до 0,63 мм	дрібний до 0,63 мм
Ґлибокопроникна	●	●	●	●	●	●
Укріплююча	●	●	●	●	●	●
Під товстошарові штукатурки	●	●	●	●	●	●
Під піно-газоблок	●	●	●	●	●	●
Під фасадні декоративні штукатурки	●	●	●	●	●	●
Під пастоподібні декоративні штукатурки	●	●	●	●	●	●
Для внутрішніх робіт	●	●	●	●	●	●
Для зовнішніх робіт	●	●	●	●	●	●
Тонується	●	●	●	●	●	●
Для консервації будинків	●	●	●	●	●	●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

ҐРУНТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ

300 Ґрунтовка інтер'єрна

Застосування:	для внутрішніх робіт на поверхнях з бетону, цегли, бетонних блоків, пустотілої цегли, традиційних цементних, цементно--вапняних та гіпсових штукатурок, гіпсокартонних плит та інших мінеральних поверхонь	
Колір після висихання:	прозорий	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	4-6 години	
Витрата:	0,05-0,3 л/м²	
Упаковка:	каністра 5 л	каністра 10 л
Площа покриття з упаковки:	до 100 м²	до 200 м²
Кількість на палеті:	60 шт.	60 шт.
ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

301 Ґрунтовка глибокого проникнення

Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт на поверхнях сильно поглинаючих основ з бетону, цегли, бетонних блоків, пустотілої цегли, цементних, цементно-вапняних та гіпсових штукатурок, гіпсокартонних плит	
Колір після висихання:	прозорий	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 4 години	
Витрата:	0,05-0,3 л/м²	
Упаковка:	каністра 5 л	каністра 10 л
Площа покриття з упаковки:	до 100 м²	до 200 м²
Кількість на палеті:	60 шт.	60 шт.
ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

310 Бетонґрунт з кварцовим піском

Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт на поверхнях бетонних та інших щільних не вбираючих вологу основ перед нанесенням вирівнюючих покриттів	
Колір після висихання:	червоний	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 4 години	
Витрата:	0,25-0,35 кг/м²	
Густина:	≥ 1,5 г/см³	
Упаковка:	відро 7,5 кг	відро 15 кг
Площа покриття з упаковки:	до 30 м²	до 60 м²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

330 Кварцґрунт універсальний

Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних фасадних штукатурок; є складовою частиною систем утеплення KREISEL TURBO	
Колір після висихання:	світло-сірий	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	24 години	
Паропроникність:	≥ 0,05 мг/(м*ч*Па)	
Витрата:	0,2-0,3 кг/м²	
Упаковка:	відро 25 кг	
Площа покриття з упаковки:	до 75 м²	
Кількість на палеті:	33 шт.	
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

331 Кварцґрунт акриловий

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 115-118

Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних фасадних, акрилових та мозаїчних штукатурок; є складовою частиною систем утеплення KREISEL TURBO-S	
Колір після висихання:	білий або відповідний кольору декоративної штукатурки	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 4 години	
Паропроникність:	≥ 0,04 мг/(м*ч*Па)	
Витрата:	0,25-0,68 кг/м²	
Упаковка:	відро 7,5 кг	відро 15 кг
Площа покриття з упаковки:	до 25 м²	до 50 м²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

333 Кварцґрунт силіконовий

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 115-118

Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних штукатурок всіх видів; є складовою частиною систем утеплення KREISEL TURBO-S та TURBO-W	
Колір після висихання:	білий або відповідний кольору декоративної штукатурки	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 4 години	
Паропроникність:	≥ 0,06 мг/(м*ч*Па)	
Витрата:	0,25-0,68 кг/м²	
Упаковка:	відро 7,5 кг	відро 15 кг
Площа покриття з упаковки:	до 25 м²	до 50 м²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

Клей для утеплення

KREISEL®

КЛЕЙ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ



КЛЕЙ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ

Табл. 3. Порівняльні характеристики клейових сумішей для утеплення

НОВИНКА!

	205 КОТЕДЖ*	215 КОТЕДЖ*	210 ОБ'ЄКТ*	220 ОБ'ЄКТ*	230 ОБ'ЄКТ*	240 ОБ'ЄКТ*	FP31 FIRE PROTECT
Назва	Клей для приклеювання мінераловат-них та пінопо-лістирольних плит	Клей для приклеювання та армування мінераловат-них та пінопо-лістирольних плит	Клей для приклеювання пінополісти-рольних плит	Клей для приклеювання та армування пінополісти-рольних плит	Клей для приклеювання мінераловат-них плит	Клей для приклеювання та армування мінераловат-них плит	Клей для приклеювання мінераловат-них ламель-них плит
Витрата**	4-6 кг/м²	4-7 кг/м²	4-5 кг/м²	4-6 кг/м²	4-6 кг/м²	4-7 кг/м²	4-6 кг/м²
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,7 МПа	≥ 0,7 МПа	≥ 0,5 МПа	≥ 0,5 МПа	≥ 1,0 МПа	≥ 1,0 МПа	≥ 0,7 МПа
Міцність зчеплення з пінополістиро-лом	0,08 МПа	0,08 МПа	0,08 МПа	0,08 МПа	–	–	–
Міцність зчеплення з мінеральною ватою	0,015 МПа	0,015 МПа	–	–	0,015 МПа	0,015 МПа	0,015 МПа
Крупність заповнювача, не більше	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм
Час коригування, не менше	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин
Рухомість	7±2 см	7±2 см	7±2 см	7±2 см	7±2 см	7±2 см	7±2 см
Приклеювання пінополістиролу	●	●	●	●	●	●	●
Приклеювання мінеральної вати	●	●	●	●	●	●	●
Армування пінополістиролу	●	●	●	●	●	●	●
Армування мінеральної вати	●	●	●	●	●	●	●
Екструдований пінополістирол	●	●	●	●	●	●	●
Для висотного будівництва	●	●	●	●	●	●	●

** Доступні суміші з відміткою «ЗИМА» при проведенні будівельних робіт за температури навколишнього середовища від -5°С до +15°С.*
*** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

КЛЕЙ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ

КОТЕДЖ 205 Клей для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит

Застосування:	клей для приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит на: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,7 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з утеплювачем:	≥ 0,08 МПа (пінополістирол) / ≥ 0,015 МПа (мінеральна вата)
Витрата:	≈ 4-6 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

КОТЕДЖ 215 Клей для приклеювання та армування мінераловатних та пінополістирольних плит

Застосування:	клей для приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит на: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,7 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з утеплювачем:	≥ 0,08 МПа (пінополістирол) / ≥ 0,015 МПа (мінеральна вата)
Витрата:	≈ 4-7 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ГІЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

ОБ'ЄКТ 210 Клей для приклеювання пінополістирольних плит

Застосування:	клей для приклеювання пінополістирольних плит на: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,5 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з пінополістиролом:	≥ 0,08 МПа
Витрата:	≈ 4-5 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

ОБ'ЄКТ 220 Клей для приклеювання та армування пінополістирольних плит

Застосування:	клей для приклеювання пінополістирольних плит на: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони та армування утеплювача
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,5 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з пінополістиролом:	≥ 0,08 МПа
Витрата:	≈ 4-6 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ГІЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011	



КЛЕЙ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ

ОБ'ЄКТ 230 Клей для приклеювання мінераловатних плит

Застосування:	клей для приклеювання мінераловатних плит на: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1,0 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з мін. ватою:	≥ 0,015 МПа
Витрата:	≈ 4-6 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

ОБ'ЄКТ 240 Клей для приклеювання та армування мінераловатних плит

Застосування:	клей для приклеювання мінераловатних плит на: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони та армування утеплювача
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1,0 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з мін. ватою:	≥ 0,015 МПа
Витрата:	≈ 4-7 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ГІЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

KREISEL

FIRE PROTECT FP31 Клей для приклеювання мінераловатних ламельних плит

НОВИНКА!

Застосування:	клей для приклеювання ламельних плит з мінеральної вати для вогнезахисту та тепло- і звукоізоляції стель над неопалювальними приміщеннями (паркінги, гаражі, підвальні приміщення та інші у системі утеплення KREISEL TURBO-WG)
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин (коригування утеплювача ≥10 хвилин)
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,7 МПа (витримування в повітряно-сухих умовах)
Міцність зчеплення з мін. ватою:	≥ 0,015 МПа
Витрата:	4-6 кг/м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

Система вогнезахисту паркінгу KREISEL TURBO-WG



Система KREISEL TURBO-WG для якісного вогнезахисту та тепло- і звукоізоляції стель в опалювальних чи неопалювальних приміщеннях, таких як підземні та надземні паркінги, гаражі, підвальні приміщення та інші. KREISEL TURBO-WG - облицювальна система з класом вогнестійкості REI 180 (3 години), призначена для забезпечення нормованої вогнестійкості перекриттів будинків і споруд, до яких пред'являються підвищені вимоги пожежної безпеки.

Система складається з наступних компонентів:
· KREISEL EXPERT FP31 FIRE PROTECT Клей для приклеювання мінераловатних плит
· Мінераловатна ламельна плита
· KREISEL 330 Ґрунтовка універсальна кварцова

ПОРЯДОК МОНТАЖУ СИСТЕМИ ВОГНЕЗАХИСТУ ПАРКІНГУ KREISEL TURBO-WG

Крок 1. Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною без видимого руйнування та відшарування, очищеною від, пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. В залежності від умов поверхню основи очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Для зміцнення основи та створення адгезійного шару рекомендується загрунтувати основу кварцовою універсальною ґрунтовною KREISEL 330.

Крок 2. Підготовка суміші

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 6 літрів чистої води (температура води від +5°С до +30°С) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Крок 3. Монтаж ламеньних плит з мінеральної вати

Підготовлена клейова суміш наноситься на зворотню поверхню ламельних плит. Рекомендується попередньо нанести на поверхню плити тонкий шпаклювальний шар з метою перекриття волокнистої структури плити та полегшення подальших робіт. Клей наноситься за допомогою зубчатого шпателя з розміром зуба 10х10 мм. Потім плиту слід встановити в монтажне положення та притиснути так, щоб отримати рівну площину зі вже змонтованими плитами. Плити приклеювати щільно, стикуючи між собою. Надлишок клейової суміші слід видалити.

Декоративні фасадні штукатурки

KREISEL®

ДЕКОРАТИВНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ

Табл. 4. Порівняльні характеристики декоративних фасадних штукатурних сумішей

НОВИНКА!

	070	P100	P100	P110	P110
Назва	Декоративна штукатурка фасадна «Баранець» 1,0 мм	Декоративна штукатурка фасадна «Баранець» 1,5 мм	Декоративна штукатурка фасадна «Баранець» 2,0 мм	Декоративна штукатурка фасадна «Короїд» 2,0 мм	Декоративна штукатурка фасадна «Короїд» 3,0 мм
Призначення	для внутрішніх та зовнішніх робіт	для внутрішніх та зовнішніх робіт	для внутрішніх та зовнішніх робіт	для внутрішніх та зовнішніх робіт	для внутрішніх та зовнішніх робіт
Витрата*	2,1 кг/м²	2,4 кг/м²	3,0 кг/м²	3,0 кг/м²	3,2 кг/м²
Міцність зчеплення з основою після:					
- витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа
- навперемінного заморожування та відтавання 75 циклів, не менше	0,5 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа
Паропроникність, не менше	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин
Колір	сірий	білий	білий	білий	білий

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

ДЕКОРАТИВНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ

070 Декоративна штукатурка фасадна "Баранець"

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ · ФАКТУРА БАРАНЕЦЬ · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ

Застосування:	декоративна штукатурка призначена для виконання тонкошарового рельєфного покриття з наступним фарбуванням
Зерно:	1 мм
Термін придатності розчинової суміші:	120 хвилин
Витрата:	2,1 кг/м²
Площа покриття з упаковки:	до 12 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

5-6 l · info · 12 mon

P100 Декоративна штукатурка фасадна "Баранець"

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ · ФАКТУРА БАРАНЕЦЬ · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ · ШТУКАТУРКА БІЛА

Застосування:	біла декоративна штукатурка призначена для виконання високоякісного тонкошарового декоративного покриття
Зерно:	1,5 мм; 2 мм
Термін придатності розчинової суміші:	60 хвилин
Витрата:	2,4 кг/м² (зерно 1,5 мм)
Площа покриття з упаковки:	10,5 м² (зерно 1,5 мм)
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

7-8 l · info · 12 mon

P110 Декоративна штукатурка фасадна "Короїд"

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ · ФАКТУРА КОРОЇД · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ · ШТУКАТУРКА БІЛА

Застосування:	біла декоративна штукатурка призначена для виконання високоякісного тонкошарового декоративного покриття
Зерно:	2 мм; 3 мм
Термін придатності розчинової суміші:	60 хвилин
Витрата:	3,0 кг/м² (зерно 2 мм)
Площа покриття з упаковки:	до 9 м² (зерно 2 мм)
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

7-8 l · info · 12 mon

Табл. 5. Приклади структур декоративних фасадних штукатурок







Фасадні та інтер'єрні фарби

KREISEL®

ФАСАДНІ ТА ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

Табл. 6. Порівняльні характеристики фасадних та інтер'єрних фарб

	001	005	003	НОВИНКА! 002	НОВИНКА! 011	НОВИНКА! 012
Назва	Фарба фасадна акрилова	Фарба фасадна силіконова егалізаційна	Фарба фасадна силіконова	Фарба структурна універсальна	Фарба інтер'єрна латексна	Фарба інтер'єрна акрилова
Застосування	всередині та зовні				всередині	
Витрата*	0,15-0,25 л/м^2	0,15-0,30 л/м^2	0,15-0,25 л/м^2	0,4-0,6 л/м^2	0,15-0,25 л/м^2	0,15-0,25 л/м^2
Густина	1,45 г/см^3	1,6 г/см^3	1,5 г/см^3	1,55 г/см^3	1,5 г/см^3	1,5 г/см^3
Стійкість покриття до мокрого очищення	≥ 5000 циклів	≥ 5000 циклів	≥ 5000 циклів	-	>5000 циклів	-
Температура застосування	від +5 °С до +25 °С	від +5 °С до +25 °С	від +5 °С до +25 °С	від +5 °С до +25 °С	від +5 °С до +25 °С	від +5 °С до +25 °С
Покривна здатність	●●	●●	●●	●●	●●●	●●
Якість покриття	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Стійкість до стирання	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●
Паропроникність	●	●●●	●●●	●	●	●
Стійкість до атмосферних впливів	●●	●●●	●●●	●●	●	●
Стійкість до біологічного зараження	●●	●●●	●●●	●●	●●	●
Стійкість до забруднення	●●	●●	●●●	●●	●●●	●
Перекриття тріщин	●	●●	●●●	●●	●●●	●●
Морозостійкість	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- низький рівень* ●● *- середній рівень* ●●● *- високий рівень* ● *- не рекомендовано*

ФАСАДНІ ТА ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

ФАСАДНІ ТА ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

001 Фарба фасадна акрилова

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	фарба для фасадів та інтер'єрів при нанесенні на цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки, бетони, гіпсові матеріали, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити		
Густина:	≥ 1,45 г/см³		
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів		
Витрата:	0,15-0,25 л/м²		
Упаковка:	відро 15 л	відро 10 л	відро 5 л
Площа покриття з упаковки:	до 60 м²	до 40 м²	до 20 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.	72 шт.

005 Фарба фасадна силіконова егалізаційна

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	фарба для фасадів та інтер'єрів при нанесенні на свіжі цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки		
Густина:	≥ 1,6 г/см³		
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів		
Витрата:	0,15-0,3 л/м²		
Упаковка:	відро 15 л	відро 10 л	відро 5 л
Площа покриття з упаковки:	до 60 м²	до 40 м²	до 20 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.	72 шт.

003 Фарба фасадна силіконова

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	фарба для фасадів та інтер'єрів при нанесенні на цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки, бетони, гіпсокартонні плити; рекомендується для реставрації та захисту будівель		
Густина:	≥ 1,5 г/см³		
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів		
Витрата:	0,15-0,25 л/м²		
Упаковка:	відро 15 л	відро 10 л	відро 5 л
Площа покриття з упаковки:	до 60 м²	до 40 м²	до 20 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.	72 шт.

002 Фарба структурна універсальна

НОВИНКА!

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли з дрібним мармуровим наповнювачем для створення рельєфної поверхні фасадів і інтер'єрів	
Густина:	≥ 1,55 г/см³	
Розмір часток наповнювача:	S2, середньозернистий	
Витрата:	≈ 0,4-0,6 л/м²	
Упаковка:	відро 10 л	відро 5 л
Площа покриття з упаковки:	до 30 м²	до 15 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	72 шт.

011 Фарба інтер'єрна латексна

НОВИНКА!

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	латексна інтер'єрна фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли для фарбування поверхонь будівельних конструкцій і елементів у середині приміщення; суперстійка до вологого миття		
Густина:	≥ 1,5 г/см³		
Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012):	1 клас (>5000 циклів)		
Витрата:	≈ 0,15-0,25 л/м²		
Упаковка:	відро 10 л	відро 5 л	відро 2,5 л
Площа покриття з упаковки:	до 110 м²	до 55 м²	до 28 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	72 шт.	96 шт.

012 Фарба інтер'єрна акрилова

НОВИНКА!

Застосування:	акрилова екстра-біла фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли для фарбування поверхонь будівельних конструкцій та елементів у середині приміщення		
Густина:	≥ 1,5 г/см³		
Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012):	4 клас		
Витрата:	≈ 0,15-0,25 л/м²		
Упаковка:	відро 10 л	відро 5 л	відро 2,5 л
Площа покриття з упаковки:	до 110 м²	до 55 м²	до 28 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	72 шт.	96 шт.

Декоративні пастоподібні штукатурки

KREISEL®

ДЕКОРАТИВНІ ПАСТОПОДІБНІ ШТУКАТУРКИ



Табл. 7. Характеристики декоративних пастоподібних штукатурок

НОВИНКА!

	010	040	031	051	055	1003
Назва	Штукатурка фасадна акрилова	Штукатурка фасадна силікат-силіконова	Штукатурка фасадна силіконова	Штукатурка мозаїчна декоративна	Бетон архітектурний декоративна штукатурка	Лазур архітектурна для декоративних штукатурок
Витрата*	1,6-3,7 кг/м²			5,0 кг/м² (зерно 1,8)	1,65 кг/м²/мм	0,15 л/м²
Витрата, «Баранець» 1,0 мм	1,6 кг/м² (15,6 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Витрата, «Баранець» 1,5 мм	2,4 кг/м² (10,4 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Витрата, «Баранець» 2,0 мм	3,4 кг/м² (7,1 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Витрата, «Баранець» 3,0 мм	5 кг/м² (5 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Витрата, «Короїд» 1,5 мм	1,2 кг/м² (21 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Витрата, «Короїд» 2,0 мм	2,4 кг/м² (10,4 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Витрата, «Короїд» 3,0 мм	3,7 кг/м² (6,7 м² з відра 25 кг)			-	-	-
Легкість нанесення	●●●	●●●	●●●	●	●●	●●●
Паропроникність	●	●●●	●●●	●	●	●
Виведення CO_2	●	●●●	●●●	●	●	●
Стійкість до механічних пошкоджень	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●
Стійкість до забруднення	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Стійкість до біологічного зараження	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Еластичність	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Стійкість до атмосферних факторів (УФ, мороз, озон)	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Стійкість до впливу промислової сфери	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Асортимент кольорів	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- низький рівень* ●● *- середній рівень* ●●● *- високий рівень*

ДЕКОРАТИВНІ ПАСТОПОДІБНІ ШТУКАТУРКИ

010 Штукатурка фасадна акрилова

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	готова до використання штукатурна маса на базі дисперсії акрилової смоли для ручного виконання декоративного штукатурного шару	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.

040 Штукатурка фасадна силікат-силіконова

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	готова до використання штукатурна маса на основі наносиліконової емульсії та дисперсії допоміжних полімерів для ручного виконання декоративного штукатурного шару	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.

031 Штукатурка фасадна силіконова

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 116-120

Застосування:	готова до використання штукатурна маса на основі наносиліконової емульсії та дисперсії допоміжних полімерів для ручного виконання декоративного штукатурного шару	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.

051 Штукатурка мозаїчна декоративна - готова до використання

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 121-124

Застосування:	кольорова штукатурна маса на базі дисперсії акрилової смоли з однофракційним кольоровим заповнювачем для тонкошарового нанесення всередині і назовні приміщень
Час висихання:	від 12 до 48 годин
Розмір зерна:	1,8 мм
Витрата:	≈ 5 кг/м²
Упаковка:	відро 16 кг
Площа покриття з упаковки:	до 3,2 м²
Кількість на палеті:	48 шт.

051 Штукатурка мозаїчна декоративна - для самостійного змішування

БАЗА-І

Застосування:	дисперсія акрилової смоли для змішування с компонентом База II та База III
Колір:	прозорий
Упаковка:	відро 4 кг
Кількість на палеті:	48 шт.

+

БАЗА-ІІ

Застосування:	однофракційний кольоровий заповнювач для змішування з База I
Фракція:	1,8 мм
Упаковка:	мішок 3 кг
Кількість на палеті:	320 шт.

+

БАЗА-ІІІ

Застосування:	декоративний елемент слюда для змішування з База I та База II
Колір:	срібний; чорний
Упаковка:	відро 0,25 кг
Кількість на палеті:	24 шт.

ДЕКОРАТИВНІ ПАСТОПОДІБНІ ШТУКАТУРКИ

055 Бетон архітектурний декоративна штукатурка

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 125-129

ФАКТУРА БЕТОНУ · ФАКТУРА ЦЕГЛИ · ФАКТУРА ТРАВЕРТИНУ · ФАКТУРА ДЕРЕВА

Застосування:	готова до застосування маса на основі полімерів для виконання декоративної штукатурки, що імітує різні фактури (бетон, дерево, цегла тощо)
Час висихання:	від 12 до 48 годин
Товщина шару:	1-5 мм
Адгезія до основи:	0,3 МПа
Витрата:	≈ 1,65 кг/м²/мм
Упаковка:	відро 15 кг
Кількість на палеті:	33 шт.

12 mon · info

1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок

НОВИНКА!

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
стор. 125-129

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ · ТОНУЄТЬСЯ В РІЗНІ КОЛЬОРИ · ДЕКОРУЄ ФАКТУРУ · ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ ТА УФ

Застосування:	лазур для декоративного покриття профілів, що імітують декоративну дошку, а також додаткове покриття мінеральних основ для захисту та надання декоративного ефекту
Час висихання:	від 12 годин
Час до нанесення наступних шарів:	3-4 години
Витрата:	≈ 0,15 л/м²
Упаковка:	відро 5 л
Кількість на палеті:	72 шт.

12 mon · info

KREISEL®

Імітація структури "Дерево"

Інструменти:

Нержавіюча терка
Кельма
Зубчастий шпатель
Силіконова форма структури «дерево»

Матеріали:

KREISEL 331 Кварцґрунт акриловий
KREISEL 055 Бетон архітектурний декоративна штукатурка
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ:

Крок 1

Для виконання робіт потрібно підготувати поверхню. Вона має бути суха, рівна та попередньо проґрунтована за допомогою KREISEL 331. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальні засоби наносять на поверхню базового армованого шару рівномірно, без пропусків, смугами, ширина яких дорівнює ширині захватки. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрогрунтовані поверхні необхідно захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання. За допомогою шпателя наносимо штукатурну декоративну суміш KREISEL 055 на основу і вирівнюємо нанесений шар зубчастим шпателем, щоб по всій площині він був рівномірний. Далі, за допомогою широкого, шпателя загладжуємо поверхню до гладкого стану.

Крок 2

Після згладжування поверхні, необхідно зачекати 20-30 хвилин, в залежності від вологості та температури повітря. Для створення фактури «Дерево» необхідно мати силіконовий трафарет чи відтиск, що чітко повторює структуру справжнього дерева. Перед застосуванням трафарету, його необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом. Це робиться для того, щоб трафарет не прилипав до штукатурки. Далі, приставляємо трафарет до нанесеного шару та рівномірно розгладжуємо його за допомогою твердого валика. Процедуру повторяємо поки не зробимо відтиски на всій поверхні нанесеної штукатурки. Монтажні роботи проводити в бездощову погоду при температурі не менше +10 °С. Форму можна встановлювати вертикально і горизонтально, залежно від ваших потреб. Після висихання, за допомогою наждачного паперу, знімаємо гострі виступаючі шви що утворились на стиках.

Крок 3

Через 24-72 години після нанесення штукатурної суміші потрібно очистити поверхню від пилу та забруднень і нанести тоновану фарбу обраного кольору KREISEL 1003. Досить одношарового покриття, але для захисту від агресивного зовнішнього середовища, бажано зробити двошарове нанесення.

Крок 4

Для додання ефекту «зістареного дерева», після нанесення KREISEL 1003, обережно протріть її сухою чистою поролоновою губкою. Кінцевий ефект помітний після висихання. Інший варіант — використовувати другий, темніший колір, який ми наносимо вибірково на площину штукатурки. Це поглиблює колірний ефект.

Клей для плитки

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ



Табл. 8. Порівняльні характеристики клеїв для облицювання

НОВИНКА!

	101	102	103	105	104	106	107	108 Білий	109 Білий
Назва	Клей для керамічної плитки	Морозостійкий клей для керамічної плитки	Клей для керамічної та керамогранітної плитки	Еластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	Швидкотвердіючий клей для керамічної та керамогранітної плитки	Супереластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю, Білий	Мегаеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю Білий
Клас за EN 12004 та EN 12002	C1	C1T	C1T	C2T	C2TE	C1FT	C2TE S1	C2TE	C2TE S2
Витрата**	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм
Максимальний формат плитки	40*40	40*40	60*60	80*80	120*120	60*60	всі формати	120*120	всі формати
Крупність заповнювача, не більше	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм	0,63 мм
Міцність зчеплення з основою після:									
- витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 МПа	0,8 МПа	0,8 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа	0,5 МПа	1,2 МПа	1,0 МПа	1,2 МПа
- замочування у воді, не менше	●	0,5 МПа	0,5 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа	0,5 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа
- навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше	●	0,5 МПа	0,5 МПа	1,0 МПа*	1,0 МПа*	●	1,0 МПа*	1,0 МПа*	1,0 МПа*
- температурного впливу, (+70 °С), не менше	●	0,5 МПа	0,5 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа	●	1,0 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа
Термін придатності розчинової суміші після нанесення на основу, не менше	10 хвилин	20 хвилин	20 хвилин	20 хвилин	20 хвилин	10 хвилин	20 хвилин	20 хвилин	20 хвилин
Час коригування, не менше	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин	10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше (тільки для стін)	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 годин	48 годин	48 годин	48 годин	48 годин	3 годин	48 годин	48 годин	48 годин
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин	30 хвилин	60 хвилин	60 хвилин	60 хвилин
Для зовнішніх робіт	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тепла підлога водяна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тепла підлога електрична	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ГКЛ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
«Плитка на плитку»	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фасади	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ДСП та OSB основи	●	●	●	●	●	●	●	●	●

** після 75 циклів ** Витрати залежать від нерівності основи та методу нанесення ● - рекомендовано ● - не рекомендовано*

Табл. 9. Орієнтовні витрати клейової суміші в залежності від розміру плитки та висоти зуба шпателя

Довжина краю плитки, см	до 5	5-10	10-20	від 20		
Розмір зубу[1], мм	3	4	6	8	10	12
Витрата[2], кг/м²	1,95	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

101 Клей для керамічної плитки

Застосування:	клей призначений для приклеювання настінної і підлогової керамічної плитки, з водопоглинанням більше 3% та розмірами не більше ніж 40х40 см всередині приміщень до міцних, стабільних поверхонь
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,5 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C1 Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

102 Морозостійкий клей для керамічної плитки

Застосування:	клей призначений для приклеювання настінної і підлогової керамічної плитки, а також мозаїчного каменю з водопоглинанням більше 1% та розмірами не більше ніж 40х40 см всередині та звовні приміщень до міцних, стабільних поверхонь
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,8 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C1T Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

103 Клей для керамічної та керамогранітної плитки

Застосування:	клей призначений для приклеювання настінної та підлогової керамічної плитки з водопоглинанням більше 1% та розмірами не більше ніж 60х60см, а також керамограніту розмірами не більше ніж 40х40см
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,8 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C1T Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

105 Еластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю

Застосування:	еластичний клей для настінної та підлогової плитки, у тому числі великого формату, натурального та штучного каменю (за винятком мармуру) та іншими видами плитки з розмірами не більше 80х80 см; застосовується всередині та зовні будівель
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C2T Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

104 Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю

Застосування:	високоеластичний клей призначений для облицювання всіма видами плитки, у тому числі великого формату, натурального та штучного каменю (за винятком мармуру) розміром до 120х120 см всередені та зовні будівель
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C2TE Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

106 Швидкотвердіючий клей для керамічної та керамогранітної плитки

Застосування:	клей призначений для приклеювання настінної та підлогової керамічної плитки та керамограніту з водопоглинанням більше 1% (глазурована і теракотова плитка) та розмірами не більше ніж 60х60 см всередині та зовні приміщень
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 30 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	≥ 3 години
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 0,5 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C1FT Ц.1.3К3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

107 Супереластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю

РОБОТИ ВНУТРІШНІ + ЗОВНІШНІ · ПЛИТКА ВСІ ФОРМАТИ · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · КАМІНИ до 170 °C ПЕЧІ · ЕВРОПЕЙСЬКА C2TE S1 КЛАСИФІКАЦІЯ · ТЕРАСИ БАЛКОНИ + ЦОКОЛЯ · БАСЕЙНИ САУНИ · ВАННІ КІМНАТИ КУХНІ + САНВУЗЛИ

Застосування:	високоеластичний універсальний клей для приклеювання всіх видів настінної і підлогової керамічної плитки, зокрема особливо крупного формату (розміром понад 100х100 см), як до міцних основ, так і до основ, що схильні до деформацій
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1,2 МПа
Прогин основи:	2,5-5 мм
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C2TE S1 Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

8,5 l · 12 mon · info

108 Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю (Білий)

РОБОТИ ВНУТРІШНІ + ЗОВНІШНІ · ПЛИТКА ДО 120х120 см · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · КАМІНИ до 170 °C ПЕЧІ · ЕВРОПЕЙСЬКА C2TE КЛАСИФІКАЦІЯ · ТЕРАСИ БАЛКОНИ + ЦОКОЛЯ · БАСЕЙНИ САУНИ · ВАННІ КІМНАТИ КУХНІ + САНВУЗЛИ

Застосування:	білий високоеластичний клей для облицювання плиткою з природного каменю, а також іншими видами настінної та підлогової плитки, зокрема великого формату розмірами до 120х120 см
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1 МПа
Прогин основи:	≤ 2,5 мм
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C2TE Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

7 l · 12 mon · info

109 Мегаеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю (Білий)

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ + ЗОВНІШНІ · ПЛИТКА ВСІ ФОРМАТИ · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · КАМІНИ до 170 °C ПЕЧІ · ЕВРОПЕЙСЬКА C2TE S2 КЛАСИФІКАЦІЯ · ТЕРАСИ БАЛКОНИ + ЦОКОЛЯ · БАСЕЙНИ САУНИ · ВАННІ КІМНАТИ КУХНІ + САНВУЗЛИ

Застосування:	професійний білий клей, для всіх видів кам'яних плит із мармуру, граніту, травертину, базальту, сланцю, керамічної, терракотової, клінкерної, скляної, керамогранітної плитки, зокрема широкоформатної (розміром більше 120х120см)
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Відкритий час та час коригування розчинової суміші:	≥ 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування:	48 годин
Міцність зчеплення розчину з основою:	≥ 1,2 МПа
Прогин основи:	≥ 5 мм
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Клас за EN 12004 та EN 12002: C2TE S2 Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

6,8 l · 12 mon · info

KREISEL®

730 Суміш для заповнення міжплиткових швів

РОБОТИ ВНУТРІШНІ + ЗОВНІШНІ · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · ДЛЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ · ШИРИНА ШВУ 1-20 ММ

Застосування:	суміш призначена для заповнення швів стінових і підлогових покриттів з плиток, природного та штучного каменю, характеризується підвищеною стійкістю до стирання; може застосовуватись в системі підлог з підігрівом		
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 40 хвилин		
Можливість руху по поверхні:	через 6 годин		
Міцність (через 28 діб) на стиск:	≥ 15 МПа		
Ширина міжплиточного шву:	1-20 мм		
Затирання після укладання плитки:	через 48 годин		
Витрата:	≈ 0,35 кг/м²		
Упаковка:	мішок 2 кг	мішок 5 кг	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	240 шт.	128 шт.	48 шт.
РШЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011			

1,25 l / 5 kg · 24 mon · info

Табл. 10. Орієнтовна витрата суміші для заповнення міжплиткових швів

Розміри плитки, см	5x5	5x10	10x10	10x15	10x20	11,5x24	15x20	20x20	20x30	25x25	30x30	40x40	60x60
Довжина шва, м.п./м²	39,0	29,2	19,5	16,2	14,5	12,5	11,5	9,9	8,2	7,9	6,6	5,0	3,3
Довжина шва помножується на коефіцієнт витрати суміші на 1 м² у грамах													
Ширина шва, мм	Глибина шва, мм												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Коефіцієнт витрати, гр												
3	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
4	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
5	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
6	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
7	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
8	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
9	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270
10	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
11	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330
12	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ KREISEL FUGA NANOTECH 730*

1A СНІЖНО-БІЛИЙ · 2A БІЛИЙ · 3A ПЛАТИНОВИЙ · 4A СРІБЛЯСТИЙ · 5A МАНХЕТТЕН · 6A СТАЛЕВИЙ

7A СІРИЙ · 8A ГРАФІТОВИЙ · 9A СІРО-БЕЖЕВИЙ · 10A КАПУЧІНО · 11A БАГАМА · 12A БЕЖЕВИЙ

13A КАРАМЕЛЬ · 14A СВІТЛО-БРОНЗОВИЙ · 15A БРОНЗОВИЙ · 16A ТЕМНО-БРОНЗОВИЙ · 17A ЖАСМИН · 18A ЖОВТО-СОЛОМ'ЯНИЙ

19A АБРИКОСОВИЙ · 20A ЦЕГЛЯНИЙ · 21A ОЛИВКОВИЙ · 22A ЗЕЛЕНИЙ · 23A ТЕМНО-СИНІЙ · 24A ЧОРНИЙ

* Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

Мурувальні суміші

МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ

Табл. 11. Порівняльні характеристики мурувальних сумішей

	120	125	127	130
Назва	Теплоізоляційна суміш для кладки	Клей для блоків з піно- та газобетону	Клей для мурування блоків з піно- та газобетону	Суміш для мурування клінкерної цегли
Для цегли	●	●	●	●
Для піно-газоблоків	●	●	●	●
Для керамоблоків	●	●	●	●
Тонкошарова	●	●	●	●
Теплоізоляційна	●	●	●	●
Для шпаклювання	●	●	●	●
Морозостійкість, циклів	75	75	75	75
Рекомендована товщина шару	5-12 мм	1-3 мм	1-3 мм	5-20 мм

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

Табл. 12. Орієнтовна витрата мурувальних сумішей

Продукт	120	125	127	130	
Розмір блоку	Витрата* сухої суміші	Витрата* розчинової суміші	Витрата* розчинової суміші	Товщина стіни	Витрата* розчинової суміші
380x248x238 мм	25 л/м²	25 кг/м²	25 кг/м²	60 мм	21 кг/м²
440x248x238 мм	30 л/м²	25 кг/м²	25 кг/м²	120 мм	53 кг/м²
500x248x238 мм	35 л/м²	25 кг/м²	25 кг/м²	250 мм	120 кг/м²

**Залежить від навичок виконавця, нерівності поверхні та типу мурувальних матеріалів.*

МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ

120 Теплоізоляційна суміш для кладки

Застосування:	суміш призначена для кладки перегородок з високими термоізоляційними властивостями. Використовується для виготовлення внутрішніх та зовнішніх стін, не схильних до постійного зволоження; містить перліт
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 5 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,2 МПа
Теплопровідність:	< 0,35 Вт/(м К)
Товщина шару:	5-12 мм
Витрата:	68 л ≈ 1 м³ кладки
Упаковка:	мішок 30 л
Кількість на палеті:	30 шт.
Ц.1.МР4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

125 Клей для блоків з піно- та газобетону

Застосування:	клей призначений для зведення стін з блоків із пористого бетону, з силікатних, бетонних та керамзитобетонних блоків, з'єднаних тонкими швами; запобігає появі термічних містків в місцях швів між елементами стіни; можливе застосування всередині будівель для вирівнювання стін
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 5 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,2 МПа
Товщина шару:	1-3 мм
Витрата:	25 кг ≈ 1 м³ кладки
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

127 Клей для мурування блоків з піно- та газобетону

Застосування:	клей призначений для зведення стін з блоків із пористого бетону, з вапняно-піщаних, бетонних та керамзитобетонних блоків, з'єднаних тонкими швами; запобігає появі термічних містків в місцях швів між елементами стіни
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 5 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,2 МПа
Товщина шару:	1-3 мм
Витрата:	25 кг ≈ 1 м³ кладки
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

130 Суміш для мурування клінкерної цегли

Застосування:	суміш призначена для кладки і одночасної розшивки клінкерної облицювальної цегли; дає можливість отримання швів однорідного кольору та перешкоджає утворенню висолів, цвілі та білих слідів на поверхні стін
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 5 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,2 МПа
Морозостійкість:	75 циклів
Товщина шару:	5-20 мм
Витрата:	370 кг ≈ 1 м³ кладки
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.МР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	



Стяжки та вирівнювальні суміші

СТЯЖКИ ТА ВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Табл. 13. Порівняльні характеристики стяжок і вирівнювальних сумішей

	441	442	440	401	402	411	412
Назва	Стяжка для підлоги БЕТОН В-15	Міцна стяжка для підлоги БЕТОН В-25	Високоміцна стяжка для підлоги БЕТОН В-35	Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги	Вирівнювальна суміш для підлоги	Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги (вологостійка)	Вирівнювальна суміш для підлоги (вологостійка)
Витрата*	1,9 кг/м²/мм	1,9 кг/м²/мм	1,9 кг/м²/мм	1,5 кг/м²/мм	1,5 кг/м²/мм	1,5 кг/м²/мм	1,5 кг/м²/мм
Товщина шару	10-100 мм	10-100 мм	10-100 мм	2-60 мм	3-80 мм	2-50 мм	3-20 мм
Міцність на стиск	15 МПа	25 МПа	35 МПа	25 МПа	15 МПа	30 МПа	15 МПа
Можливість руху по поверхні, через:	24 години	24 години	24 години	5-24 годин (в залежності від товщини)	5-24 годин (в залежності від товщини)	6 годин	5 годин
Для зовнішніх робіт	●	●	●	●	●	●	●
Підлога з підігрівом	●	●	●	●	●	●	●
Теплоізоляція (плаваюча підлога)	●	●	●	●	●	●	●
Тераси та балкони	●	●	●	●	●	●	●
Ванни кімнати і кухні	●	●	●	●	●	●	●
Фіброволокно	●	●	●	●	●	●	●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

СТЯЖКИ ТА ВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ

441 Стяжка для підлоги БЕТОН В-15

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ | ТОВЩИНА 10-100*mm ШАРУ | ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,13-1,3 м² З МІШКА 25 КГ | ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ | МІЦНІСТЬ 15 MPa НА СТИСК | АРМУЮЧІ ВОЛОКНА

Застосування:	суміш призначена для виконання цементних стяжок зовні і всередині будівель; рекомендується як основа під нівелірмасу KREISEL 412 або 212; для підлог із підігрівом; армована фіброволокном
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 15 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,2 МПа
Товщина шару:	10-100 мм
Витрата:	≈ 1,9 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,13-1,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. СТ1 ДСТУ Б В.2 7-126:2011	

3,5 l | info | 12 mon

442 Міцна стяжка для підлоги БЕТОН В-25

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ | ТОВЩИНА 10-100*mm ШАРУ | ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,13-1,3 м² З МІШКА 25 КГ | ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ | МІЦНІСТЬ 25 MPa НА СТИСК | АРМУЮЧІ ВОЛОКНА

Застосування:	суміш призначена для виконання цементних стяжок зовні і всередині будівель; підлог з підігрівом; рекомендується, як основа під нівелірмасу KREISEL 412,211 або 212; армована фіброволокном
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 25 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Товщина шару:	10-100 мм
Витрата:	≈ 1,9 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,13-1,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. СТ2 ДСТУ Б В.2 7-126:2011	

3,5 l | info | 12 mon

440 Високоміцна стяжка для підлоги БЕТОН В-35

РОБОТИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ | ТОВЩИНА 10-100*mm ШАРУ | ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,13-1,3 м² З МІШКА 25 КГ | ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ | МІЦНІСТЬ 35 MPa НА СТИСК | АРМУЮЧІ ВОЛОКНА

Застосування:	суміш призначена для виконання цементних стяжок зовні і всередині будівель; підходить в якості основи для підлоги з підігрівом; характеризується високою стійкістю до навантажень; армована фіброволокном
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 35 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Товщина шару:	10-100 мм
Витрата:	≈ 1,9 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,13-1,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. СТ3 ДСТУ Б В.2 7-126:2011	

3,5 l | info | 12 mon

СТЯЖКИ ТА ВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ

401 Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 2-60 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,3-8,3 м² З МІШКА 25 КГ · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · МІЦНІСТЬ 25 MPa НА СТИСК · ПЛИТКА ЛІНОЛЕУМ ПАРКЕТ ЛАМІНАТ

Застосування:	суміш призначена для виконання гладкого вирівнюючого шару підлоги, перед укладанням на них оздоблювального покриття, всередені приміщень з малою інтенсивністю впливу вологи; підходить для підлог з підігрівом
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 25 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 1 МПа
Товщина шару:	2-60 мм
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,3-8,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
С.2. ПР2 ДСТУ Б В.2 7-126:2011	

4l · 9 mon · info

402 Вирівнювальна суміш для підлоги

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 3-80 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,2-5,6 м² З МІШКА 25 КГ · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · МІЦНІСТЬ 15 MPa НА СТИСК · ПЛИТКА ЛІНОЛЕУМ ЛАМІНАТ

Застосування:	суміш призначена для виконання гладкого вирівнюючого шару перед укладанням на них оздоблювального покриття, всередені приміщень з малою інтенсивністю впливу вологи; підходить для підлог з підігрівом
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 15 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Товщина шару:	3-80 мм
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,2-5,6 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
С.2. ПР1 ДСТУ Б В.2 7-126:2011	

4l · 9 mon · info

KREISEL®

411 Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги (вологостійка)

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 2-50 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,3-8,3 м² З МІШКА 25 КГ · ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ · МІЦНІСТЬ 30 MPa НА СТИСК · ПЛИТКА ЛІНОЛЕУМ ПАРКЕТ ЛАМІНАТ

Застосування:	суміш призначена для виконання гладкого вирівнюючого шару підлоги, перед укладанням на них оздоблювального покриття всередині приміщень з малою інтенсивністю впливу вологи; застосовується для підлог з підігрівом; армована фіброволокном
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 30 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 1 МПа
Товщина шару:	2-50 мм
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,3-8,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

5,5l · 12 mon · info

412 Вирівнювальна суміш для підлоги (вологостійка)

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 3-20 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,8-5,6 м² З МІШКА 25 КГ · МІЦНІСТЬ 15 MPa НА СТИСК · ПЛИТКА ЛІНОЛЕУМ ЛАМІНАТ

Застосування:	суміш призначена для виконання гладкого вирівнюючого шару підлоги, перед укладанням на них оздоблювального покриття, всередині житлових, громадських, та побутових приміщень з малою інтенсивністю впливу вологи
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 15 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Товщина шару:	3-20 мм
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,8-5,6 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

5,5l · 12 mon · info

Штукатурки стартові

ШТУКАТУРКИ СТАРТОВІ



Табл. 14. Порівняльні характеристики стартових штукатурних сумішей

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

	505	560	500	501	502	571	573	575	577
Назва	Штукатурка стартова цементна	Штукатурка стартова цементно-вапняна	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна	Ручна штукатурка стартова гіпсова	Ручна штукатурка старт + фініш гіпсова	Машинна штукатурка стартова гіпсова	Машинна штукатурка старт + фініш гіпсова
Витрата*	1,7 кг/м²/мм	1,5 кг/м²/мм	1,5 кг/м²/мм	1,3 кг/м²/мм	1,1 кг/м²/мм	1,0 кг/м²/мм	0,8 кг/м²/мм	1,15 кг/м²/мм	0,9 кг/м²/мм
Товщина шару	8-25 мм	8-25 мм	5-25 мм	5-30 мм	5-30 мм	5-30 мм	5-60 мм	5-30 мм	5-30 мм
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 МПа	0,3 МПа	0,3 МПа	0,3 МПа	0,3 МПа	-	-	-	-
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше	2 МПа	2 МПа	2 МПа	2 МПа	1,2 МПа	-	2 МПа	2 МПа	-
Границя міцності на стиск через 28 діб, не менше	7 МПа	7 МПа	7 МПа	7 МПа	2,5 МПа	2,5 МПа	2,5 МПа	2,5 МПа	3,5 МПа
Колір	сірий	сірий	сірий	сірий	сірий	білий	білий	білий	білий
Паропроникність, не менше	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,1 мг/м·год·Па	0,2 мг/м·год·Па	0,2 мг/м·год·Па	0,2 мг/м·год·Па	0,2 мг/м·год·Па
Для зовнішніх робіт	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Для машинного нанесення	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Для ручного нанесення	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Містить перліт	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Для піно-/газоблоків	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Під облицювання плиткою	●	●	●	●	●	●	●	●	●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

ШТУКАТУРКИ СТАРТОВІ

ШТУКАТУРКИ СТАРТОВІ

505 Штукатурка стартова цементна

НОВИНКА!

Застосування:	штукатурна суміш для ручного нанесення традиційних одно- та багатошарових штукатурок; застосовується зовні будівель на стінах та всередені, в тому числі в приміщеннях з підвищеною відносною вологістю
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 7,0 МПа
Паропроникність:	≥0,05 мг/м·год·Па
Товщина шару:	8-25 мм
Витрата:	≈ 1,7 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,6-1,8 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
ЦВ1.ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

560 Штукатурка стартова цементно-вапняна

НОВИНКА!

Застосування:	універсальна легка дрібнозерниста штукатурна суміш призначена для ручного нанесення; застосовується зовні та всередині будівель, а також в приміщеннях з підвищеною вологістю
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 7,0 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	8-25 мм
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,7-2,0 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
ЦВ1.ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

500 Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна

Застосування:	універсальна дрібнозерниста штукатурна суміш призначена для машинного або ручного нанесення; застосовується зовні та всередині будівель, а також в приміщеннях з підвищеною вологістю
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 7,0 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	5-25 мм
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,7-3,3 м²
Кількість на палеті:	42 шт.
ЦВ1.ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

501 Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна легка

Застосування:	універсальна легка дрібнозерниста штукатурна суміш призначена для машинного або ручного нанесення; застосовується зовні та всередині будівель, а також в приміщеннях з підвищеною вологістю
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 7,0 МПа
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	5-30 мм
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,6-3,8 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
ЦВ1.ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

502 Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна супер легка

Застосування:	універсальна супер легка дрібнозерниста штукатурна суміш призначена для машинного або ручного нанесення; застосовується зовні та всередині будівель, а також в приміщеннях з підвищеною вологістю, містить перліт
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 2,5 МПа
Рухомість:	≥ 8 см
Товщина шару:	5-30 мм
Витрата:	≈ 1,1 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,8-4,5 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
ЦВ1.ШТ3. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

ШТУКАТУРКИ СТАРТОВІ

571 Ручна штукатурка стартова гіпсова

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 5-30 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 1,0-6,0 м² З МІШКА 30 КГ · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ · СТІЙКА ДО СПОВЗАННЯ · ЛЕГКА У НАНЕСЕННІ

Застосування:	гіпсова штукатурка для ручного нанесення товщиною від 5 до 30 мм; для вирівнювання поверхонь перед нанесенням декоративних покриттів всередині сухих житлових будівель; відрізняється легкістю нанесення
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 2,5 МПа
Паропроникність:	0,2 мг/м·год·Па
Товщина шару:	5-30 мм
Витрата:	≈ 1,0 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	1,0-6,0 м²
Упаковка:	мішок 30 кг
Кількість на палеті:	35 шт.
Г.2.ШТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

13,5 l · 12 mon · info

573 Ручна штукатурка старт + фініш гіпсова

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 5-60 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,5-6,3 м² З МІШКА 25 КГ · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ · ІДЕАЛЬНА СТІНИ + СТЕЛІ · ШТУКАТУРКА СУПЕР ЛЕГКА · ГЛАДКА ПОВЕРХНЯ

Застосування:	універсальна гіпсова штукатурка для ручного нанесення товщиною від 5 до 60 мм на стіни та стелі всередині сухих житлових будівель. Відрізняється легкістю нанесення, високою адгезією до основи, особливо до гладких бетонних поверхонь
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 2,5 МПа
Паропроникність:	0,2 мг/м·год·Па
Товщина шару:	5-60 мм
Витрата:	≈ 0,8 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,5-6,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	35 шт.
Г.2.ШТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

15-16,3 l · 12 mon · info

575 Машинна штукатурка стартова гіпсова

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 5-30 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 0,9-5,2 м² З МІШКА 30 КГ · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ + МАШИННЕ · ЛЕГКА У НАНЕСЕННІ · СТІЙКА ДО СПОВЗАННЯ

Застосування:	універсальна гіпсова штукатурка для машинного та ручного нанесення товщиною від 5 до 30 мм всередині сухих житлових будівель і споруд; адаптована під всі види штукатурних станцій
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 90 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 2,5 МПа
Паропроникність:	0,2 мг/м·год·Па
Товщина шару:	5-30 мм
Витрата:	≈ 1,15 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	0,9-5,2 м²
Упаковка:	мішок 30 кг
Кількість на палеті:	35 шт.
Г.2.ШТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

13 l · info · 12 mon

577 Машинна штукатурка старт + фініш гіпсова

НОВИНКА!

РОБОТИ ВНУТРІШНІ · ТОВЩИНА 5-30 mm ШАРУ · ПЛОЩА ПОКРИТТЯ 1,1-6,7 м² З МІШКА 30 КГ · НАНЕСЕННЯ РУЧНЕ + МАШИННЕ · ШТУКАТУРКА ЛЕГКА · ГЛАДКА ПОВЕРХНЯ · СТІЙКА ДО СПОВЗАННЯ

Застосування:	універсальна гіпсова штукатурка для машинного та ручного нанесення товщиною від 5 до 30 мм всередині сухих житлових будівель і споруд; адаптована під всі види штукатурних станцій
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 90 хвилин
Границя міцності на стиск:	≥ 3,5 МПа
Паропроникність:	0,2 мг/м·год·Па
Товщина шару:	5-30 мм
Витрата:	≈ 0,9 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	1,1-6,7 м²
Упаковка:	мішок 30 кг
Кількість на палеті:	35 шт.
Г.2.ШТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

16,5-18 l · info · 12 mon

Шпаклівки фінішні

KREISEL®

ШПАКЛІВКИ ФІНІШНІ



Табл. 15. Порівняльні характеристики фінішних шпаклювальних сумішей

	602	603	660	662
Назва	Шпаклівка фінішна цементна екстра біла	Шпаклівка фінішна акрилова екстра біла	Шпаклівка фінішна вапняна	Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
Призначення	для внутрішніх та зовнішніх робіт	для внутрішніх робіт	для внутрішніх робіт	для внутрішніх та зовнішніх робіт
Крупність заповнювача, не більше	0,2 мм	0,315 мм	0,63 мм	0,63 мм
Термін придатності розчинової суміші, не менше	30 хв	-	30 хв	30 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 МПа	0,3 МПа	0,1 МПа	0,3 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб, не менше	7,0 МПа	-	0,5 МПа	7,0 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше	1,0 МПа	-	0,10 МПа	1,0 МПа
Паропроникність, не менше	0,05 мг/м·год·Па	0,03 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па	0,05 мг/м·год·Па
Витрата*	1,25 кг/м²/мм	1,90 кг/м²/мм	1,25 кг/м²/мм	1,25 кг/м²/мм

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

ШПАКЛІВКИ ФІНІШНІ

602 Шпаклівка фінішна цементна (екстра біла)

Застосування:	біла фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині і зовні будівель; може застосовуватися на таких основах, як: бетони, цементні, вапняно-цементні, вапняні, гіпсові штукатурки, і т.д.
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 30 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	1-5 мм
Витрата:	≈ 1,25 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	4-20 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц1.ШЦ1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

603 Шпаклівка фінішна акрилова (екстра біла)

Застосування:	біла фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині будівель; може застосовуватися на таких основах, як: бетони, цементні, вапняно-цементні, вапняні, гіпсові штукатурки, основи з дерева і т.д.
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,65 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	≤ 2 мм
Витрата:	≈ 1,9 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²
Упаковка:	відро 20 кг
Кількість на палеті:	33 шт.
Р2.П.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010	



KREISEL®

660 Шпаклівка фінішна вапняна

Застосування:	фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині будівель, для оздоблювальних, декоративних і ремонтних робіт, для заповнення невеликих дефектів, подряпин і тріщин в штукатурках; використовується в сухих приміщеннях
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,1 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 0,5 МПа
Товщина шару:	1-5 мм
Витрата:	≈ 1,25 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	4-20 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
В2.ШТ6. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна

Застосування:	фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині будівель, для оздоблювальних, декоративних і ремонтних робіт, для заповнення невеликих дефектів, подряпин і тріщин в штукатурках; використовується в сухих приміщеннях
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 30 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,1 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 7,0 МПа
Товщина шару:	1-5 мм
Витрата:	≈ 1,25 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	4-20 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц1.ШЦ1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

Табл. 16. Приклади структур модульованої шпаклівки KREISEL 660



Гідроізоляційні суміші

KREISEL®

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ



Табл. 17. Порівняльні характеристики гідроізоляційних сумішей

		НОВИНКА!	НОВИНКА!	НОВИНКА!
	810	820	800	805
Назва	Суміш гідроізоляційна однокомпонентна	Суміш гідроізоляційна двокомпонентна	Мастика гідроізоляційна еластична	Мастика гідроізоляційна високоеластична
Призначення	для внутрішніх і зовнішніх робіт	для внутрішніх і зовнішніх робіт	для внутрішніх робіт	для внутрішніх і зовнішніх робіт
Мінімальна кількість шарів	2	2	2	2
Товщина шару	2-5 мм	2-5 мм	0,5-1,5 мм	0,5-1,5 мм
Витрата*	3,0-8,0 кг/м²	3,0-8,0 кг/м²	≈ 1,5 кг/м²/мм	≈ 1,5 кг/м²/мм
Адгезія до бетонної основи	> 1,0 МПа	> 1,0 МПа	> 0,5 МПа	> 0,5 МПа
Стійкість до впливу води під тиском	> 1,0 МПа	> 0,5 МПа	> 1,0 МПа	> 1,0 МПа
Гідроізоляції стін і підлоги в ванних, душових, пральнях, кухнях	●	●	●	●
Промислові приміщення	●	●	●	●
Балкони	●	●	●	●
Тераси	●	●	●	●
Басейни	●	●	●	●
Підвали, фундаменти	●	●	●	●

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ

810 Суміш гідроізоляційна однокомпонентна

Застосування:	суміш призначена для виконання гідроізоляції в приміщеннях з підвищеною вологістю, герметизації стін підвалів, а також для виконання водозахисної ізоляції терас, балконів
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Міцність зчеплення розчина з основою:	≥ 1,0 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	2-5 мм
Витрата:	3,0-8,0 кг/м²
Площа покриття з упаковки:	3,3 -8,3 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.ГІ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

820 Суміш гідроізоляційна двокомпонентна

НОВИНКА!

Застосування:	двокомпонентний полімерцементний гідроізоляційний розчин для виконання всіх типів гідроізоляції; призначений для виконання гідроізоляцій у зонах, які мають контакт з ґрунтовими водами, у резервуарах, басейнах, терасах і балконах
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Міцність зчеплення розчина з основою:	≥ 1,0 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	2-5 мм
Витрата:	3,0-8,0 кг/м²
Упаковка:	мішок 18 кг + каністра 5 л
Кількість на палеті:	мішок - 48 шт./ каністра - 60 шт.
Ц.1.ГІ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

800 Мастика гідроізоляційна еластична

НОВИНКА!

Застосування:	однокомпонентна, готова до застосування гідроізоляційна маса; застосовується для виконання гідроізоляції основ перед укладанням плитки (в т.ч. і на підлогах з підігрівом), особливо у вологих зонах приміщень	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 6 годин	
Час до нанесення наступних шарів:	3 – 4 години	
Коефіцієнт водопоглинання:	≤ 0,15 кг/м²год	
Товщина шару:	0,5-1,5 мм	
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм	
Упаковка:	відро 7 кг	відро 14 кг
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
Р2.П.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010		

805 Мастика гідроізоляційна високоеластична

НОВИНКА!

Застосування:	однокомпонентна, посилена, готова до застосування гідроізоляційна маса для зовнішніх та внутрішніх робіт; застосовується для виконання гідроізоляційних основ перед укладанням плитки	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 6 годин	
Час до нанесення наступних шарів:	3 – 4 години	
Коефіцієнт водопоглинання:	≤ 0,15 кг/м²год	
Товщина шару:	0,5-1,5 мм	
Витрата:	≈ 1,5 кг/м²/мм	
Упаковка:	відро 7 кг	відро 14 кг
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
Р.1.П. ГІ ДСТУ Б В.2.7-233:2010		

СТРІЧКИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

PL - 2 Гідроізоляційна стрічка

НОВИНКА!

Застосування:	застосовується у приміщенні та на відкритому повітрі для захисту від проникнення вологи і води на стику двох поверхонь; призначений для герметизації ванних кімнат і душових кабін, терас, балконів та басейнів	
Особливості:	висока водонепроникність і гнучкість	
Склад:	поліефірна тканина ТРЕ	
Ширина ізоляції:	70 мм	
Розміри:	10 або 50 погонних метрів / 12 см	
Відносне подовження:	≥ 110%	
Водонепроникність:	0,15 МПа	
Упаковка:	1 рулон 50 м	1 рулон 10 м
Кількість на палеті:	100 рулонів	500 рулонів

PL - 3 Стрічка ущільнююча гідроізоляційна

НОВИНКА!

Застосування:	застосовується у приміщенні та на відкритому повітрі, призначена для герметизації санвузлів, душових кабін, терас, балконів та басейнів	
Особливості:	висока водонепроникність і гнучкість	
Склад:	поліефірна тканина ТРЕ	
Ширина ізоляції:	120 мм	
Довжина:	10/50 м	
Відносне подовження:	≥ 170%	
Водонепроникність:	0,15 МПа	
Упаковка:	1 рулон 50 м	1 рулон 10 м
Кількість на палеті:	100 рулонів	500 рулонів

PL-2/PL-3 Внутрішній та зовнішній кути

НОВИНКА!

Застосування:	застосовується у приміщенні та на відкритому повітрі для захисту від проникнення вологи і води в кутах на стику двох поверхонь; призначений для герметизації ванних кімнат, душових кабін, терас, балконів та басейнів	
Особливості:	висока водонепроникність і гнучкість	
Склад:	поліефірна тканина ТРЕ	
Ширина ізоляції:	70/120 мм	
Упаковка:	25 шт.	25 шт.

Улаштування двокомпонентної гідроізоляції KREISEL 820:

Крок 1

Перед нанесенням двокомпонентної гідроізоляційної суміші KREISEL 820 основа має бути належним чином підготовлена, повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру і засобів, що зменшують адгезію, залишків фарби й т. п. Фрагменти, що мають низьку міцність - видалити.

Крок 2

Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони, гіпсокартонні плити), а також поверхні, що утворюють пил - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301.

Крок 3

Необхідно забезпечити з'єднання стіни і бетонної стяжки. Для цього використовуємо гідроізоляційну стрічку і розчин гідроізоляційної суміші KREISEL 820. Нанесіть один шар розчину на місце герметизації, потім приклейте гідроізоляційну стрічку і притисніть до основи.

Крок 4

Гідроізоляційну стрічку необхідно додатково покрити розчином KREISEL 820, але покрити не всю стрічку, а лише її краї. Завдяки цьому рішенню забезпечується свобода руху, викликана тепловим розширенням матеріалів.

Крок 5

Нанесіть розчини суміші KREISEL 820 будівельним пензлем, щіткою або сталевим шпателем. Ізоляцію слід робити мінімум у два шари, щоб повністю покрити всю поверхню. Перший тонкий контактний шар улаштовується з метою закриття поверхневих пор на основі.

Крок 6

Наступний шар наносити методом «мокре на мокре» на отверділу, але ще вологу поверхню, зберігаючи технологічну перерву 4-5 години. Другий шар наноситься в перпендикулярному напрямку відносно першого. Товщина кожного нанесеного шару гідроізоляції не повинна перевищувати 2 мм. За товщиною ізоляції діляться на: легкого типу - рекомендована товщина 2 мм - витрата 3 кг/м², ізоляція середнього типу - рекомендована товщина 2,5 мм - витрата 3,7 кг/м², ізоляція важкого типу - рекомендована товщина 3,0 мм - витрата 4,5 кг/м²

Ремонт і відновлення бетону

KREISEL®

РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ БЕТОНУ



Табл. 18. Порівняльні характеристики сумішей для ремонту та відновлення бетону

НОВИНКА!

	EXPERT AM01	EXPERT AM05	EXPERT RM04	EXPERT RM05	EXPERT RM07
Назва	Анкерна суміш швидкотвердіюча	Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча	Ремонтна суміш для бетонів антикорозійна	Ремонтна суміш для бетонів товстошарова	Ремонтна суміш для бетонів тонкошарова
Швидкотвердіюча	●	●	●	●	●
Гідропробка	●	●	●	●	●
Для анкерування	●	●	●	●	●
Товстошарове вирівнювання	●	●	●	●	●
Тонкошарове вирівнювання	●	●	●	●	●
Антикорозійна	●	●	●	●	●
Товщина шару	–	–	≤3 мм	5-50 мм	1-10 мм
Міцність на стиск	≥ 40 МПа	≥ 60 МПа	≥ 30 МПа	≥ 40 МПа	≥ 35 МПа
Міцність на виривання анкера	≥ 100 МПа	●	●	●	●
Витрата*	1,6 кг/дм^3	2,0 кг/дм^3	1,6 кг/м^2/мм	1,9 кг/м^2/мм	1,4 кг/м^2/мм

** Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення*

● *- рекомендовано* ● *- не рекомендовано*

РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ БЕТОНУ

РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ БЕТОНУ

AM01 Анкерна суміш швидкотвердіюча

Застосування:	суміш призначена для швидкого монтажу металевих будівельних елементів, таких як: анкери, балюстради балкони і сходи, кронштейни, грати і т. п.; застосовується для герметизації місць точкового проникнення води в стінах і бетонних трубах
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 5 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 40 МПа
Міцність на виривання анкера:	≥ 100 МПа
Витрата:	≈ 1,6 кг/дм³
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.АН1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

AM05 Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча

НОВИНКА!

Застосування:	суміш призначена для монтажа і закріплення деталей будівельних конструкцій, елементів обладнання, для заповнення монтажних отворів товщиною 10-50 мм та вирівнювання поверхонь будівельних конструкцій
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 60 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині (через 28 діб):	≥ 8 МПа
Витрата:	≈ 2,0 кг/дм³
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1.МН1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

RM04 Ремонтна суміш антикорозійна для бетонів

Застосування:	суміш призначена для створення контактного шару і захисту арматури від корозії в системі ремонту і відновлення бетону; підходить для ремонту таких елементів, як балкони, тераси, кронштейни, колони, перемички і т. д.
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 5 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 30 МПа
Міцність зчеплення розчина з основою:	≥ 1,5 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Рекомендована товщина шару:	1-3 мм
Витрата:	≈ 1,6 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

RM05 Ремонтна суміш товстошарова для бетонів

Застосування:	суміш призначена для створення базового, профілюючого ремонтного шару в системі ремонту та відновлення бетону; використовується для ремонту таких елементів, як балкони, тераси, кронштейни, колони, перемички і т.д.
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 40 МПа
Товщина шару:	5-50 мм
Витрата:	≈ 1,9 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

RM07 Ремонтна суміш тонкошарова для бетонів

Застосування:	суміш призначена для виконання остаточного фінішного шару в системі ремонту бетону; також може бути використана для локального ремонту і заповнення інших бетонних поверхонь (наприклад сколи)
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 30 хвилин
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 35 МПа
Міцність зчеплення розчина з основою:	≥ 2,0 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Товщина шару:	1-10 мм
Витрата:	≈ 1,4 кг/м²/мм
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц.1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	

Novapint D | Барвник Chromaflo (Нідерланди)

Застосування:

Особливо рекомендується для тонування фасадів будівлі. Барвники Novapint D використовуються у зовнішніх фарбах і штукатурках на основі силікату, силікону або синтетичної смоли, у всіх відтінках.

Характеристики:

Novapint D має мінімальний вплив на в'язкість, провисання, гідрофобність, водопроникність, а також для внутрішніх фарб на стійкість до скрабування. Всі барвники відкаліброваі по вазі та об'єму і придатні для використання в тонувальних системах.
Кольори Novapint D - як органічні, так і неорганічні – є повністю сумісні й можуть використовуватися в поєднанні з іншими технологіями. Таке поєднання технологій є ідеальним інструментом для створення індивідуальної системи, що охоплює повний портфель технологій фарбування.

Упаковка:

- Банка 1 л

Табл.19. Технічні характеристики:

№	Назва	Колір	Пігмент	Вміст фарбнику у пігменті, %	Стійкість до світла, повна	Стійкість до світла, відтінок	Атмосферо-стійкість, повна	Атмосферо-стійкість, відтінок	Щільність, г/мл
1	**D-104**	Yellow	PY184	50	8	8	5	5	2,01
2	**D-105**	Yellow	PY184	57	8	8	5	5	1,90
3	**D-204**	Oxide Red	PR101	64	8	8	5	5	2,07
4	**D-905**	Blue	PB29	49	8	8	5	4-5	1,39
5	**D-900**	Blue	PB28	50	8	8	5	5	1,93
6	**D-907**	Blue	PB36	50	8	8	5	5	2,00
7	**D-902**	Turquoise	PB28	46	8	8	5	5	2,15
8	**D-300**	Oxide Green	PG17	70	8	8	5	5	2,25
9	**D-301**	Green	PG50	65	8	8	5	5	2,07
10	**D-802**	Oxide Black	PBk11	48	8	8	5	5	1,91
11	**D-11**	White	PW6	75	8	8	5	5	2,35
12	**D-107**	Yellow	PY154	33	8	8	4-5	4-5	1,14
13	**D-110**	Orange	PR154	37	8	8	4-5	4-5	1,15
14	**D-201**	Red	PR168	36	8	8	5	5	1,22
15	**D-213**	Pink	PR122	21	7-8	6-7	4-5	4-5	1,08
16	**D-400**	Blue	PB 15:3	48	8	8	5	4-5	1,23
17	**D-305**	Green	PG7	52	8	8	5	4-5	1,38
18	**D-/K-200**	Oxide Red	PR 101	64	8	8	5	5	2,08
19	**D-113**	Oxide Orange	PY 42	66	8	8	5	5	2,00
20	**D-100**	Oxide Yellow	PY 42	58	8	8	5	5	1,81

ТОНУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

HA 180 Автоматичний дозатор Fast&Fluid (Нідерланди)

Дозатор HA 180 – ідеальне рішення для точок продажу з невеликими або середніми обсягами кольорування. Низька вартість обслуговування забезпечується завдяки використанню високоякісних комплектуючих. Поршневий насос ZeroPurge™, що не вимагає щоденного продування і поворотний стіл AutoDrive™, що обертається у дві сторони, гарантують майбутню ефективність та надійність для вашого бізнесу.

Табл. 20. Технічні характеристики:

Мінімальна кількість колб	12
Максимальна кількість колб (матеріал колб)	24 (хімічно стійкий пластик)
Об'єм каністри	2,3л і 4,6л
Матеріал корпусу	Пофарбований метал і пластик
Мінімальне дозування	0,05мл
Матеріал лопастей в каністрах	Пластик
Вага	180кг

Діаметр форсунки	2, 4, 6 мм
Максимальна продуктивність	0,4-0,5 л/хв
Тип насоса	Поршневий
Матеріал насоса	Нержавіюча сталь
Клапан поворотний	Нержавіюча сталь
Об'єм насоса	40 мл
Висота тари	Макс. 46 см
Габарити (В*Ш*Г)	140*81*100 см

SK550 V1.1 Шейкер Fast&Fluid (Нідерланди)

Шейкер SK550 V1.1 підходить для перемішування фарби у великогабаритній тарі. У його конструкції використовуються комплектуючі провідних європейських виробників. Новий графічний дисплей і можливість приєднання до комп'ютера через USB-порт роблять шейкер ще більш простим в експлуатації й обслуговуванні.

Табл. 21. Технічні характеристики:

Система закріплення тари	Автоматична
Детектор тари	Є
Перемішування	В дві сторони
Максимальна вага продукту	40 кг
Кількість обертів за хвилину	до 720
Електронний таймер	4 режими, регульований
Регулювання швидкості перемішування	Є
LCD-дісплей	Є
USB-порт	Є
Мінімальна висота тари	6 см
Максимальна висота тари	45 см

Максимальний діаметр тари	35 см
Перемішування кількох банок одночасно	Можливе
Платформа для тари	стаціонарна
Ролик, який полегшує завантаження тари	Є
Дверцята	Ручні розсувні
Габарити шейкера	116 x 61 x 72 см
Вага шейкера	190 кг
Двигун	Безщітковий змінного струму ABB
Потужність	0,75 кВт
Живлення	230 В/50-60Гц

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



Сайт

Знайдіть ідеальне рішення за допомогою сервісу пошуку продуктів ТМ KREISEL. На сайті Ви зможете додатково завантажити технічний опис, висновок ДСЕЕ та сертифікат відповідності продукту.

А за допомогою пошуку ДЕ КУПИТИ ви швидко та легко знайдете найближчого продавця будівельних матеріалів ТМ KREISEL.

Новинки о продуктах ТМ KREISEL, прайс-лист або системні рішення - всю інформацію про компанію та продукцію можна знайти на нашому вебсайті www.kreisel.ua.

Відеоматеріали

Інформацію про компанію, цікаві події, а також інструкції по роботі з продукцією KREISEL у компактному відеоформаті Ви можете подивитись в будь-який зручний для Вас час на нашому каналі YouTube через Смартфон, ПК або Планшет.

Технічна підтримка

Якщо у вас є запитання стосовно продукції або замовлення, наші фахівці із задоволенням допоможуть Вам розібратися в асортименті та технічних параметрах продукції - контакти ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТІВ дивіться на нашому сайті https://www.kreisel.ua/kontakti/pidtrimka-klijentiv

Калькулятор витрат

За допомогою калькулятора витрат KREISEL ви можете розрахувати необхідну кількість наших продуктів всього за декілька кроків.

CAD матеріали

Альбом конструктивно-технічних рішень для систем утеплення фасадів будівель з використанням матеріалів ТМ KREISEL у різних форматах (dwg, pdf).

Зразки

Ви шукаєте ідеальний колір для вашого проєкту? Зразок палітри кольорів KREISEL допоможе підібрати відповідний колір і тон фарб та штукатурок наживо.

Віртуальний підбір кольорів

Підібрати відповідний колір стіни часто буває складно.

Зразок палітри кольорів дає лише приблизне уявлення і не відображає всіх нюансів. Тепер вибрати колір можна швидше і легше за допомогою застосунку Color Design App.

А конфігуратор фасадів KREISEL - це унікальний інструмент, що допоможе здійснити віртуальне фарбування будинку, квартири та будь-якого об'єкту в кольори, які відповідають палітрі KREISEL.

Кабінет дистриб'ютора KREISEL E-Assistant

B2B портал для прямої комунікації виробника з дистриб'юторами, а саме: оформлення замовлень 24/7, кабінет з ключовими бізнес-показниками (товарообіг, кредитний ліміт, дебіторська заборгованість та ін.), промо-акціями, інформаційними та рекламними матеріалами.

POS матеріали

Ознайомитися з асортиментом продукції Ви можете в нашому печатному Каталозі продукції KREISEL, а також в спеціалізованих тематичних брошурах.

Для наших Партнерів ми з радістю розробимо індивідуальний банер або тент для стимулювання продажів продукції KREISEL.

KREISEL Ukraine

www.kreisel.ua

АКАДЕМІЯ KREISEL
м. Фастів, Київська обл.

У квітні 2018 року відчинив свої двері Навчальний Центр компанії «Академія KREISEL» у м. Фастові.

Компанія KREISEL постійно працює над розвитком нових продуктів та вдосконаленням існуючих, а набутими знаннями й досвідом охоче ділиться зі своїми Клієнтами та Партнерами.

Ми дбаємо не лише про якість продукції, але і піклуємось про результат після використання, наскільки якісно та правильно виконуються роботи.

Навчання в Академії KREISEL складається з трьох частин:

Перша частина - **проведення екскурсії** по Заводу KREISEL для ознайомлення з повним виробничим процесом СБС і РБС та демонстрацією новітніх європейських технологій. Екскурсія також включає відвідування двох сучасних лабораторій з розробки нових продуктів та контролю якості, розташованих на території заводу.

Друга частина – **теоретична**, під час якої, проводиться ознайомлення з асортиментом продукції ТМ KREISEL, особливостям, перевагами та новинкам.

Третя частина – **практична**, де приділяється увага технологічним особливостям роботи з матеріалами ТМ KREISEL. Під час демонстрації роботи з матеріалами співробітники діляться власним практичним досвідом та дають змогу спробувати власноруч.

Акцент навчання робиться на індивідуальних потребах слухача – від керівників компаній, фахівців з продажу до будівельників.

Першочергове завдання навчального центру Академії KREISEL полягає у наданні якісної сервісної підтримки нашим Клієнтам та Партнерам.

Ознайомитись з розкладом семінарів та записатися на навчання можна на сайті www.kreisel.ua у Розділі «Про нас» Академія KREISEL заповнивши заявку за посиланням або через Вашого регіонального менеджера.

АКАДЕМІЯ
KREISEL

Ми завжди раді вітати Вас в Академії KREISEL!

SalesWorks KREISEL - комплексне рішення управління дистриб'юторською мережею: від збору й автоматичної перевірки повноти, а також якості даних щодо вторинних продажів і покриття території до детального планування продажів, мотивації та контролю виконання, робота з залишками й асортиментом продукції.

Бізнес-завдання

1. Консолідація даних щодо продажів в одній системі (Sell-In та Sell-Out).
2. Гарантія достовірності отриманих даних - 98%.
3. Унікальна клієнтська база.
4. Контроль за виконанням асортиментної та цінової політики.
5. Моніторинг та оптимізація товарних запасів на всіх рівнях дистрибуції.
6. Постановка планів і контроль їх виконання.



ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Автоматичний імпорт даних із систем дистриб'юторів

Алгоритми перевірки якості та повноти даних з гарантією точності 98%

Повні та якісні дані щодо продажів, залишків на складах дистриб'юторів у єдиній системі

Формування унікальної клієнтської бази

Дані про вторинні та третинні продажі, об'єднані з даними щодо покриття території та наявності в точках продажів

РЕАЛІЗАЦІЯ

Контроль і оптимізація товарних запасів на всіх рівнях дистрибуції

Автоматичний розрахунок рекомендованого замовлення

Формування планів продажів і KPI

Розрахунок необхідної кількості ресурсів для ефективного покриття території

АНАЛІТИКА/ЗВІТНІСТЬ

Забезпечує моніторинг ключових показників ефективності компанії

Об'єднує дані з різних джерел

Автоматизує внутрішню аналітику

Спрощує процес ухвалення рішень

Скорочує часові та фінансові витрати на аналітику

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Каталог продукції KREISEL Standard



Альбом конструктивно-технологічних рішень

Технологічна карта



Каталог референтних об'єктів



Палітра COLOR DESIGN

Палітра кольорів фуг та силіконів

Зразки мозаїчної штукатурки MOZATYNK-S 051

Палітра кольорів штукатурок і фарб COLOR DESIGN №1

Палітра кольорів штукатурок і фарб COLOR DESIGN №2

Кепка

Футболка

Жилетка

Стелаж для фуг



Зразки фуг

Комбінезон

Фасадна захисна сітка KREISEL

Банера

Тент

Палітра кольорів

KREISEL®

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ ФАРБ ТА ДЕКОРАТИВНИХ ШТУКАТУРОК KREISEL*

II	II	II	II	I
20002 63% A	20006 68% A B	20010 71% A B C	20014 76% A B C D	20018 80% A B C D
III	II	I	I	I
20077 61% A B	20081 69% A B C D	20085 74% A B C D	20089 78% A B C D	20093 82% A B C D
III	II	II	I	I
20152 67% A	20156 75% A B C D	20160 81% A B C D	20164 83% A B C D	20168 85% A B C D
II	II	I	I	I
20227 68% A	20231 73% A	20235 78% A C	20239 83% A B C D	20243 87% A B C D
III	II	II	I	I
20302 59% A B	20306 69% A B C D	20310 A B C D	20314 81% A B C D	20318 84% A B C D
II	II	I	I	I
20377 56% A B C	20381 A B C D	20385 A B C D	20389 80% A B C D	20393 82% A B C D
III	III	II	I	I
20402 67% A	20406 74% A	20410 A C	20414 84% A B C D	20418 88% A B C D
III	II	II	I	I
20452 45% A	20456 57% A B C	20460 66% A B C D	20464 A B C D	20468 83% A B C D
III	I	I	I	I
20527 45% A B C	20531 63% A B C D	20535 A B C D	20539 82% A B C D	20543 85% A B C D
II	I	I	I	I
20602 37% A C	20606 51% A B C D	20610 63% A B C D	20614 76% A B C D	20618 80% A B C D
I	I	I	I	I
21027 48% A B C	21031 61% A B C D	21035 70% A B C D	21039 72% A B C D	21043 79% A B C D
III	II	II	I	I
21102 46% A	21106 62% A C	21110 68% A C	21114 75% A C	21118 82% A B C
II	II	I	I	I
21177 30% A C	21181 48% A B C D	21185 60% A B C D	21189 71% A B C D	21193 80% A B C D
IV	II	II	II	I
21252 39% A	21256 46% A	21260 52% A C	21264 61% A	21268 67% A
III	II	I	I	I
21327 36% A	21331 55% A C	21335 63% A C	21339 74% A B C D	21343 78% A B C D
III	II	II	II	I
21402 21% A C	21406 35% A C	21410 47% A C	21414 59% A C	21418 74% A B C D
III	II	I	I	I
21477 33% A	21481 47% A C	21485 54% A B C D	21489 64% A B C D	21493 77% A B C D
III	III	II	I	I
21552 34% A	21556 47% A C	21560 61% A C	21564 65% A C	21568 77% A B C D

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

II 22053 32% A	II 22057 47% A C	II 22061 59% A	I 22065 71% A	I 22069 78% A B C D
IV 22128 21% A	III 22132 30% A	II 22136 42% A	II 22140 51% A C	I 22144 64% A C
IV 22203 18% A	III 22207 25% A	III 22211 33% A	I 22215 58% A	I 22219 76% A
IV 22278 12% A	III 22282 26% A	II 22286 38% A	I 22290 58% A C	I 22294 73% A
III 22353 26% A C	II 22357 38% A	II 22361 55% A	I 22365 66% A	I 22369 73% A
I 22428 18% A C	I 22432 34% A B C D	I 22436 43% A B C D	I 22440 57% A B C D	I 22444 72% A B C D
I 22503 22% A B C D	I 22507 34% A B C D	I 22511 48% A B C D	I 22515 66% A B C D	I 22519 74% A B C D
I 22578 17% A C	I 22582 34% A C	I 22586 42% A B C D	I 22590 64% A B C D	I 22594 76% A B C D
II 22653 11% A	II 22657 21% A	III 22661 26% A	III 22665 38% A	I 22669 55% A
IV 23003 15% A	II 23007 26% A	II 23011 39% A	I 23015 58% A	I 23019 73% A
IV 23078 11% A	II 23082 26% A	I 23086 43% A	I 23090 53% A	I 23094 73% A
III 23153 13% A	I 23157 54% A C	I 23161 66% A C	I 23165 76% A	I 23169 80% A
II 23228 11% A	II 23232 31% A	I 23236 56% A C	I 23240 69% A	I 23244 73% A
II 23303 16% A	II 23307 32% A	I 23311 48% A C	I 23315 69% A	I 23319 80% A C
II 23378 9% A	I 23382 28% A	I 23386 52% A	I 23390 70% A	I 23394 75% A B C D
III 23453 18% A C	II 23457 26% A	I 23461 46% A	I 23465 58% A	I 23469 69% A B D
II 23528 16% A	II 23532 28% A B C D	I 23536 47% A B C D	I 23540 64% A B C D	I 23544 78% A B C D

KREISEL®

III 24028 15% A	I 24032 36% A	I 24036 53% A B	I 24040 60% A B C D	I 24044 75% A B C D
II 24103 30% A	II 24107 35% A B C D	I 24111 46% A B C D	I 24115 60% A B C D	I 24119 72% A B C D
III 24178 17% A B	II 24182 28% A B	II 24186 36% A B C D	I 24190 57% A B C D	I 24194 74% A B C D
III 24253 32% A B	II 24257 38% A B C	I 24261 48% A B C D	I 24265 61% A B C D	I 24269 77% A B C D
III 24328 21% A	II 24332 27% A	III 24336 34% A	III 24340 40% A B C D	II 24344 56% A B C D
I 24403 15% A	II 24407 22% A	II 24411 34% A	II 24415 46% A	I 24419 62% A B C D
III 24478 32% A	II 24482 49% A B C D	I 24486 57% A B C D	I 24490 75% A B C D	I 24494 77% A B C D
II 24553 30% A	II 24557 38% A C	II 24561 48% A B C D	I 24565 66% A B C D	I 24569 77% A B C D
I 24628 12% A	I 24632 19% A	I 24636 27% A	I 24640 40% A	I 24644 56% A
IV 24703 37% A B	I 24707 46% A B C	II 24711 58% A B C D	I 24715 69% A B C D	I 24719 81% A B C D
III 24778 43% A	I 24782 49% A B C	II 24786 59% A B C D	I 24790 72% A B C D	I 24794 84% A B C D
II 25054 29% A B	II 25058 36% A B C D	I 25062 49% A B C D	I 25066 67% A B C D	I 25070 79% A B C D
II 25129 27% A B	II 25133 36% A B C D	I 25137 51% A B C D	I 25141 70% A B C D	I 25145 82% A B C D
I 25204 25% A	I 25208 38% A B C D	I 25212 44% A B C D	I 25216 59% A B C D	I 25220 78% A B C D
II 25279 25% A	I 25283 33% A C	III 25287 43% A C	II 25291 60% A B	I 25295 71% A B
III 25354 33% A C	III 25358 49% A B C	II 25362 66% A B C D	I 25366 76% A B C D	I 25370 81% A B C D
II 25429 36% A	III 25433 48% A B C	II 25437 61% A B C D	I 25441 79% A B C D	I 25445 81% A B C D
III 25504 44% A	II 25508 56% A	II 25512 65% A C	I 25516 82% A B C D	I 25520 86% A B C D
III 25579 33% A	III 25583 40% A	III 25587 47% A	III 25591 58% A	II 25595 65% A C
II 25654 27% A B	II 25658 33% A B C D	I 25662 50% A B C D	I 25666 68% A B C D	I 25670 A B C D
II 25729 48% A	I 25733 56% A C	I 25737 66% A B C D	I 25741 74% A B C D	I 25745 85% A B C D
I 25804 35% A B C D	I 25808 50% A B C D	I 25812 61% A B C D	I 25816 68% A B C D	I 25820 82% A B C D

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

II 26004 25% A	II 26008 33% A B C	I 26012 46% A B C D	I 26016 51% A B C D	I 26020 67% A B C D
III 26079 18% A B C	I 26083 32% A B C D	I 26087 52% A B C D	I 26091 60% A B C D	I 26095 77% A B C D
II 26154 18% A B	I 26158 28% A B C	I 26162 38% A B C D	I 26166 46% A B C D	I 26170 65% A B C D
I 26229 15% A	I 26233 22% A B C	I 26237 37% A B C D	I 26241 49% A B C D	I 26245 65% A B C D
I 26304 30% A B C D	I 26308 43% A B C D	I 26312 61% A B C D	I 26316 67% A B C D	I 26320 77% A B C D
I 26379 27% A B C D	I 26383 36% A B C D	I 26387 56% A B C D	I 26391 68% A B C D	I 26395 76% A B C D
II 26454 18% A C	I 26458 28% A B C	I 26462 49% A B C D	I 26466 60% A B C D	I 26470 77% A B C D
II 26529 15% A C	I 26533 21% A B	I 26537 29% A B C D	I 26541 50% A B C D	I 26545 75% A B C D
II 26604 11% A C	I 26608 23% A B C	I 26612 37% A B C D	I 26616 57% A B C D	I 26620 68% A B C D
I 27029 14% A B	I 27033 21% A B C	I 27037 32% A B C D	I 27041 47% A B C D	I 27045 64% A B C D
I 27104 13% A	I 27108 26% A B C D	I 27112 42% A B C D	I 27116 51% A B C D	I 27120 69% A B C D
I 27179 17% A	I 27183 30% A B C D	I 27187 45% A B C D	I 27191 54% A B C D	I 27195 70% A B C D
II 27254 11% A C	I 27258 21% A C	I 27262 30% A C	I 27266 40% A B C D	I 27270 64% A B C D
I 27329 13% A	I 27333 31% A B C	I 27337 44% A B C D	I 27341 51% A B C D	I 27345 62% A B C D
I 27404 14% A B	I 27408 31% A B C	I 27412 49% A B C D	I 27416 55% A B C D	I 27420 64% A B C D
I 27479 A B C	I 27483 33% A B C D	I 27487 51% A B C D	I 27491 63% A B C D	I 27495 82% A B C D
I 27554 26% A B C D	I 27558 41% A B C D	I 27562 53% A B C D	I 27566 A B C D	I 27570 76% A B C D
I 28010 85% A B C D	I 28012 80% A B C D	I 28014 84% A B C D	I 28016 85% A B C D	I 28018 85% A B C D
I 28020 84% A B C D	I 28026 85% A B C D	I 28028 86% A B C D	I 28030 75% A B C D	I 28036 80% A B C D
I 28038 83% A B C D	I 28040 75% A B C D	I 28046 80% A B C D	I 28048 84% A B C D	I 28050 78% A B C D
I 28056 82% A B C D	I 28058 84% A B C D	I 28060 80% A B C D	I 28066 82% A B C D	I 28068 84% A B C D
I 28070 79% A B C D	I 28076 83% A B C D	I 28078 84% A B C D	I 28080 83% A B C D	I 28086 84% A B C D
I 28088 85% A B C D				

KREISEL®

БАЗОВІ КОЛЬОРИ KREISEL 051 МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА*

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

БАЗОВІ КОЛЬОРИ KREISEL 051 МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА*

KREISEL®

БАЗОВІ КОЛЬОРИ KREISEL 051 МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА*

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

БАЗОВІ КОЛЬОРИ KREISEL 051 МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА*

NAT 01

NAT 02

NAT 03

NAT 04

NAT 05

NAT 06

NAT 07

NAT 08

NAT 09

NAT 10

NAT 11

NAT 12

ПРИКЛАДИ СТРУКТУР ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ+KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА*

Візерунок бетону: колір 27404


Візерунок бетону: колір 27333

Візерунок бетону: колір 27416

Візерунок бетону: колір 27187

Візерунок бетону: колір 27108

Візерунок бетону: колір 28070

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ПРИКЛАДИ СТРУКТУР ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ+KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА*

Ефект: СЕЙЛПЕПЕ

Ефект: БРОДВЕЙ

Ефект: ЗЕРНО

Ефект: СКАТИ

Ефект: БАМБУК


Ефект: ГРУБИЙ БЕТОН

ПРИКЛАДИ СТРУКТУР ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ+KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА*

Ефект: ПІСОК


Ефект: КОРТЕКС


Ефект: САХАРА

Ефект: РІКА

Ефект: ХМАРИ


Ефект: СМУГИ

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ПРИКЛАДИ СТРУКТУР ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ+KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА*

Ефект: ДЕРЕВО

Ефект: СЕНДЛАЙН

Ефект: ВІТЕР

Ефект: СГРАФФІТО

Ефект: ПЛАНТАЦІЯ

Ефект: СКЕЛЯ

ПРИКЛАДИ СТРУКТУР ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ+KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА*

Ефект: АНТИЧНА БРОНЗА

Ефект: АРТЕФАКТ

Ефект: ІРЖА


Ефект: ХВИЛЯ

Ефект: СЛАНЕЦЬ

Ефект: ДУБ

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ПРИКЛАДИ ТОНУВАННЯ СТРУКТУРИ "ДЕРЕВО"
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ+KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА*

Сірий

Вибілений дуб

Світлий горіх

Світлий дуб

Світло-золотистий дуб

Золотий дуб

Вінчестер

Темний горіх

Дуб темний золотистий

Червоне дерево

Палісандра

Венге

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- НА СТІНАХ ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ
- НА СТІНАХ ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ
- НА СТІНАХ ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ, НА СТЕЛЯХ ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ
- НА СТІНАХ ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ, НА ПІДЛОГАХ ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ
- НА ВНУТРІШНІХ СТІНАХ ТА СТЕЛІ БУДІВЛІ
- НЕ РОЗБАВЛЯТИ ВОДОЮ
- КІЛЬКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ (Л НА УПАКОВКУ)
- РОЗБАВЛЯТИ ВОДОЮ В ЗАДАНИХ МЕЖАХ
- РОЗБАВЛЯТИ ВОДОЮ В ЗАДАНИХ МЕЖАХ ВІД ОБ’ЄМУ
- НАНОСИТИ ВАЛИКОМ
- НАНОСИТИ ВАЛИКОМ, МІН. У 2 ШАРИ
- МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ ФАРБ
- НАНОСИТИ ПЕНЗЛЕМ
- НАНОСИТИ ПЕНЗЛЕМ, МІН. У 2 ШАРИ
- НАНОСИТИ ЗУБЧАСТИМ ШПАТЕЛЕМ
- НАНОСИТИ ГЛАДИЛКОЮ
- НАНОСИТИ ГЛАДИЛКОЮ, МІН. В 2 ШАРИ
- НАНОСИТИ КЕЛЬМОЮ
- НАНОСИТИ ПЕНЗЛЕМ
- НАНОСИТИ ШПАТЕЛЕМ
- ДОДАТКОВЕ МЕХАНІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ
- МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ РОЗПИЛЕНННЯМ
- ТОНУЄТЬСЯ
- МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРОК СТАНЦІЯМИ
- МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ СУМІШЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГ
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
- ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕРЕМІШАТИ
- УНИКАТИ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ ТА СЛИЗОВОЮ
- ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЧИТАТИ ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

Табл. 1. Склад систем утеплення фасадів 15

Табл. 2. Порівняльні характеристики ґрунтувальних засобів 21

Табл. 3. Порівняльні характеристики клейових сумішей для утеплення 27

Табл. 4. Порівняльні характеристики декоративних фасадних штукатурних сумішей 35

Табл. 5. Приклади структур декоративних фасадних штукатурок 37

Табл. 6. Порівняльні характеристики фасадних та інтер'єрних фарб 41

Табл. 7. Характеристики декоративних пастоподібних штукатурок 47

Табл. 8. Порівняльні характеристики клейових сумішей для облицювання 55

Табл. 9. Орієнтовна витрата клейової суміші в залежності від розміру плитки та висоти зуба шпателя 55

Табл. 10. Орієнтовна витрата суміші для заповнення міжплиткових швів 59

Табл. 11. Порівняльні характеристики мурувальних сумішей 63

Табл. 12. Орієнтовна витрата мурувальних сумішей 63

Табл. 13. Порівняльні характеристики стяжок і вирівнювальних сумішей 69

Табл. 14. Порівняльні характеристики штукатурок стартових 77

Табл. 15. Порівняльні характеристики шпаклівок фінішних 85

Табл. 16. Приклади структур модульованої шпаклівки KREISEL 660 87

Табл. 17. Порівняльні характеристики гідроізоляційних сумішей 91

Табл. 18. Порівняльні характеристики сумішей для ремонту та відновлення бетону 99

Табл. 19. Технічні характеристики: Барвник Novapint D Chromaflo 103

Табл. 20. Технічні характеристики: Автоматичний дозатор HA 180 Fast&Fluid 105

Табл. 21. Технічні характеристики: Шейкер SK550 V1.1 Fast&Fluid 105

ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ - БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

УКРАЇНА

Центральний офіс:
вул. Велика Васильківська, 55 Г
03150, м. Київ, Україна
info@kreisel.ua
www.kreisel.ua

Виробництво Київська область:
вул. Андрія Шептицького, 1
08500, м. Фастів, Україна
info@kreisel.ua
www.kreisel.ua

Виробництво Львівська область:
вул. Без назви, будинок 215
Львівський район
81163, Львівська обл., с. Піски
info@kreisel.ua
www.kreisel.ua

МОЛДОВА

Представництво:
Blvd. Stefan cel Mare, 141/1
2004 Chișinău, Moldova
info@kreisel.md
www.kreisel.md

САЙТ
www.kreisel.ua

ЕЛЕКТРОННИЙ
КАТАЛОГ Standard

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM